

# PTYL23HUVV矿用通信电缆 -护套铁路信号电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PTYL23HUVV矿用通信电缆 -护套铁路信号电缆                         |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂  |
| 价格   | .00/件  |
| 规格参数 | 品牌:天联牌铁路信号电缆<br>规格型号:HUVV矿用通信电缆<br>产地:河北省大城县毕演马工业区 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马  |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396                            |

## 产品详情

### 综合护套

综合护套 信号电缆 PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PZYA22

PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 PZYA23

铝护套 信号电缆 PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PZYL22

PTYL23 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 PZYL23

注：1. 具有低烟无卤阻燃性能的电缆在上述标准型号前加“WDZC-”。2. 具有低烟低卤阻燃性能的电缆在上述标准型号前加“DDZR-”。3. 具有防白蚁性能的电缆在上述标准型号前加“FBY-”。4. 电缆规格4~61芯，导体线径1.0mm。

### 1.2 产品功能介绍

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或某些自动信号装置的控制电路。其中综合护套、铝护套信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

电缆的使用环境温度为-40 ~ +60 。

电缆导体长期工作温度不应超过+70 。

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯和阻燃外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-10 。

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆

智能照明控制电缆YCYM/EIB 2X2X0.8

话站总线S C 0 1 9 \ 扬声器电缆S C 0 0 2 SC019-19C PVC系统电缆 扩音系统专用电缆HAVP  
呼叫电缆60029-101HJYVPZR/SA 16芯 变频器电缆 电源线ZA-RVV