

# Z945X-10Q-DN500大口径软密封暗杆电动闸阀型号

产品名称	Z945X-10Q- DN500大口径软密封暗杆电动闸阀型号
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1999.00/件
规格参数	品名：闸阀:型号：D945X 电压：380:材质：不锈钢 铸钢 产地：上海:口径：DN40-3200
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

## 产品详情

**【介绍】** 适用于公称压力PN1.0~16.0MPa，工作温度80 的名种管路上，用于截断或接通管路中的介质。法兰连接钢制闸阀通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。 **【特点】** 1、阀门内外表面均用无毒无味环氧树脂粉末静电喷涂，具有防锈、防腐功能;与介质接触的其他零件均采用不锈钢或铜合金制造，防止了阀门老化后产生水锈，保障了介质质量. 2、阀体底部光滑无凹槽，流道呈直线状，流阻小，不堆积和夹杂异物. 3、阀门设有多种密封装置，整个闸板衬耐蚀橡胶，确保密封性能好. 4、闸板密封面是压在阀体上进行止水的，因此关闭力矩小，密封面不易受损，寿命长. 5、密封结构可靠，即使管道轻度弯曲或拉伸也不影响密封性能 6.结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。 7.密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。 8.采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活。 9.驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动，结构型式：弹性楔式单闸。 10.广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

**【零件材料】** 序号 名称 材料 序号 名称 材料 1 阀体 球墨铸铁 8 止推垫 锡青铜 2 闸板 球墨铸铁外覆EPDM 9 轴套 锡青铜 3 螺栓 镀锌 10 螺栓 镀锌 4 密封圈 NBR 11 轴盖 球墨铸铁 5 阀盖 球墨铸铁 12 防尘罩 NBR 6 阀杆 不锈钢 13 手轮 铸铁 7 “O”形密封圈 NBR 14 紧固螺母 镀锌 **【性能参数】** 压力等级 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa 阀体耐压 1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa 密封试验 1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa 工作温度 0~80 适用介质 水、油、蒸气等 **【外形尺寸】** 型号 公称口径mm L D1 D Z- d H 1.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 1.6MPa Z945X-10Q Z945X-16Q DN50 180 125 165 4- 18 268 DN65 190 145 185 4- 18 296 DN80 240 160 200 8- 18 340 DN100 250 180 235 8- 18 367 DN125 254 210 250 8- 18 424 DN150 280 240 290 8- 23 515 DN200 300 295 340 8-23 12-23 550 DN250 380 350 355 410 12-23 12-25 685 DN300 400 400 410 460 12-23 12-25 760 DN350 430 460 470 520 16-23 16-25 845 DN400 406 515 525 580 16-26 16-30 945 DN450 432 565 585 640 20-26 20-30 1020 DN500 457 620 650 715 20-26 20-34 1140 DN600 508 725 770 840 20-30 20-36 1320

