

# 哈尔滨、长春、嘉兴烤箱

产品名称	哈尔滨、长春、嘉兴烤箱
公司名称	嘉兴富鼎机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	嘉兴市嘉善县魏塘工业园区
联系电话	0573-84838912 13857330159

## 产品详情

烤箱性能: 1、LED烤箱使用温度: 常温—200 ; 工业烤箱使用温度: 常温—300 ;

2、温控器波动值:  $\pm 1$  ; 3、烤箱温度均匀度:  $\pm 1.5$  ;

4、烤箱升温速率: 升温至200设施度约18min ;

5、产品烘烤时产生的烟雾气味及二次加硫的过程能够有效的控制并排出烤箱 性能特征:

使用简单: 控制界面人性化设计, 大部分采用智能化控制系统; 对操作人员无需特殊培训, 在工作中全微电脑系统自动控制。

安装方便: 只需将烤箱移动到需放置位置, 将总电源线接入即可开机使用。

性能优越: 本热风循环烤箱应用领域广泛, 温度均匀, 保证烘烤及干燥物品质量。

安全可靠: 烤箱设有超温保护装置, 当烤箱中温控器失控时超温保护器可控制温度不会继续上到保护设备。

性价比高: 热风循环烤箱集众多烤箱之长为一身, 此烤箱采用独特风道设计有升温快速、温度均匀使烤箱内部热风均匀误差值可达到正负1.5度; 烤箱结构简单大方、坚固耐用。 独立风道: 对于硅胶橡胶五金喷漆等产品烘烤时产生的烟雾气味及二次加硫的过程能够有效的控制并排出烤箱, 烤箱后侧配有控制开关可以控制气体的排放。 烤箱工作原理:

烤箱中不锈钢发热管通电后发热, 经过高效离心风机利用空气流动将发热管中的热量带到工作室内部, 在工作室内与被烘烤物品进行热量交换, 以达到烘烤或干燥的目的。 烤箱操作流程:

接通电源 打开空气开关 按下启动按钮 ( 风机启动 ) 按下加热启动 电流表工作设定温度 设定恒温时间 达到时间后报警 切断加热电源 风机继续工作到达设定停机时间后风机停止工作 烤箱外观:

本款精密型烤箱外型结构设计: 根据人体学及空间学设计, 外形美观, 操做方便, 最大限度的减少站地面积。 1、

外壳采用 $t=1.2\text{mm}$ 厚冷轧板折弯而成, 表面高温喷塑烤漆处理(环保户外粉)防锈, 抗腐蚀。 2、烤箱上下为一体(分单门、两门、三门、四门), 门板边四周增加耐高温密封条, 很使炉内高温气体不外泄有好的保温效果。 3、

层架托盘采用不锈钢方管焊制, 每层层架可独立拿出, 烤箱底部安装4个万向带刹车活动轮及配备四个定位脚杯(脚杯可调节烤箱与地面的高度)。 发热部分: 烤箱风叶轮出风

口处安装不锈钢散热片式加热管呈一字排开, 受风均匀, 加热管接线端在烤箱外置, 加热管于加热管间隔 $55\text{mm}$ , 线路永久安全, 避免了蜂窝式加热管的接线紧凑所导致的相线间短路的不足, 避免造成潜在危险。加热管接线端开孔在烤箱后侧, 避免了在顶部开孔所导致的热传递至电器元件而减小电器的使用寿命 ( 一般电器的耐温在 $45^{\circ}\text{C}$ 以下 )。 循环风系统及排气系统: 1、顶部配有 $0.75\text{KW}$

运风马达壹台：10.5寸离心风叶轮（保证了足够的风量）大风量循环设计模式弥补了换气时对烤箱造成的温度差进行调整（循环次数：7500次/H）。 2、设有进气和出气口，使烤箱内部浑浊气体向外排出，流入新鲜空气，降低烤箱内产品排出的浑浊气体，使产品的表面颜色更加纯正，并且装有气流调节阀随时可调节换气量的大小。 3、我司与其它公司产品的说明（我司出气管是有隔热，温度是不会影响到顶部电器的，而其它公司是从侧面排出导致侧面温度过高，而且侧面很占用空间位置。图片仅供参考，可跟贵贵公司所需的尺寸订制。