

L360M管线钢管

产品名称	L360M管线钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:377*20 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工 送货到厂
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

山东海鼎钢管有限公司本公司是一家从事无缝钢管，6479化肥专用管、9948石油裂化管、A333GR.6低温钢管、L245NB,L360MB管线管、SA335P11美标合金管、5310高压无缝钢管，天津无缝钢管厂中是数一数二的无缝钢管综合型销售企业。天津无缝钢管厂中也有较大的度和影响力。有自己的科技研发中心和攻关团队。主要研究生产 无缝钢管，精密无缝钢管，API无缝钢管，机械用无缝钢管，流体无缝钢管，结构无缝钢管，工业用无缝钢管，化工(化肥)用无缝钢管，建筑用无缝管，光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管，退火(Annealed)无缝钢管，正火(Normalized)无缝钢管，回火无缝钢管，调质无缝钢管，液压系统无缝钢管，汽车用(精密)无缝钢管，轴承(精密)无缝钢管，合金无缝钢管，碳素无缝钢管，高温作业(锅炉)无缝钢管，低温作业(冷库)无缝钢管，镀锌无缝钢管，防腐涂层无缝钢管(产品开发中...)，自来水管用无缝钢管，输油用无缝钢管，GB/T====系列无缝钢管，ASTM A====系列无缝钢管，EN====系列无缝钢管，JIS G====系列无缝钢管，DIN====系列无缝钢管，BS====系列无缝钢管，公制(mm)无缝钢管，英制(inch")无缝钢管，石油裂化钢管，锅炉(ASME)高压无缝钢管，冷轧精密无缝钢管，热轧无缝钢管，冷拔精密无缝钢管，冷轧精密钢管，厚壁(WT20-30mm)无缝钢管，薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管，等常用(标准)规格和特殊(非标)规格的无缝钢管。 公司创建于公元1999年，原名是天津型材厂，后更名为天津钢管厂，再后来更名为天津无缝钢管有限公司，现在名为天津翔悦鑫商贸有限公司，公司正在拟建高压锅炉管销售公司，旗下有一个焊接钢管厂(天津合金钢管)两个焊丝厂(天津焊丝有限公司，天津市焊接材料有限公司)一个贸易公司(天津市高压锅炉管贸易有限公司)无缝钢管材质：20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、40Cr、10CrMo910、15CrMo、35CrMo、A335P22等。执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB/T3807-2008、GB/T5310-2008、20G、ST45.8、GB9948-2006、GB6479-2000等。可代订制特种异型无缝钢管。 天津钢管生产无缝钢管(Seamless Steel Pipe/Tube)、精密钢管(Precision Steel Tube)。工厂占地面积260多亩，厂房建筑面积达53000平方米，现有员工500名左右，技术人员30名，固定资产6亿人民币以上。具有多套先进的无缝钢管生产和钢管钢铁检测设备、严格的质量监控手段、较强的技术开发能力以及丰富的生产制造管理经验。公司已通过了ISO9001-2008质量体系认证、ISO14001环境体系认证，API-5D API-5L API-5CT美国石油协会认证，并获得质量监督检验检疫总局颁发的《锅炉及压力容器用钢管生产许可证》信用等级AAA A、企业等多项证书

目前，天津翔悦鑫商贸有限公司正落实科学发展观，“打造精品、竭诚服务、创造效益”是企业的宗旨，也是我们永恒的追求。“创新、务实、争”是我们的企业精神，提高企业竞争实力，不断迎接新的挑战。以“品质；顾客至上；诚信进取；精益求精；共同发展”为经营理念，坚持以“创造一品，造就员工，追求环境，奉献服务！”为管理方针，以产品升级、提升管理水平为企业发展的重点，走“专、精、特”的发展道路，加快建设特色无缝钢管精品生产销售企业。

天津无缝钢管公司概况:根据公司的现状,公司可以生产销售的无缝钢管的外径范围是:25mm~720mm
无缝钢管厚度范围是:1.8mm~100mm.材料(钢号钢级)没有严格限制.

可以根据客户要求定制非标无缝钢管.以无缝钢管(热轧管、冷拔管)和精密钢管(冷轧管) 6479化肥专用管、9948石油裂化管、A333GR.6低温钢管、L245NB,L360MB管线管、SA335P11美标合金管、5310高压无缝钢管，为主打产品.

L360M管线钢管

按生产及加工方法，镀锌钢板可分为以下几类:热浸镀锌钢板（俗称镀锌铁皮）、电镀锌钢板、单面或双面差厚镀锌钢板、合金复合镀锌钢板等，除上述几种外，还有彩色镀锌钢板（通俗地称为彩板）、印花涂装镀锌钢板、聚氨叠层镀锌钢板等。此外，按用途可分为一般用、屋顶用、建筑外侧板用、结构用、瓦垄板用、拉伸用和深拉伸用等镀锌钢板。优质品级镀锌板的质量要求包括规格尺寸、外观、镀锌量、化学成份、板形、机械性能和包装等几个方面。包装分为切成定尺长度的镀锌板和带卷镀锌板包装两种。一般铁皮包装，内衬防潮纸，外以铁腰子捆扎，捆扎牢靠，以防内装镀锌板相互摩擦。规格尺寸有关产品标准（以下述及）都列明镀锌板推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。另外，板的宽度和长度、卷的宽度也可按用户要求确定。外观表面状态：镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同，表面状态也不同，如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。切成定尺长度的镀锌板及镀锌卷板不得存在影响使用的缺陷（以下详述），但卷板允许有焊接部位等若干不正常部分。镀锌量镀锌量标准值：镀锌量是表示镀锌板锌层厚度的一个普遍采用的有效方法。有两面镀锌量相同（即等厚镀锌）和两面镀锌量不同（即差厚镀锌）两种。镀锌量的单位为g/m²。机械性能抗拉试验：一般说来，只有结构用、拉伸用和深拉伸用镀锌板有抗拉性能要求。弯曲试验：是衡量薄板工艺性能的主要项目。但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致。一般要求镀锌板弯曲180°后，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂。