

# 广西阿特拉斯无油空压机ZR500空压机

产品名称	广西阿特拉斯无油空压机ZR500空压机
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务类型:租赁 服务范围:全国
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

## 产品详情

按工作原理可分为三大类：容积型、动力型（速度型或透平型）、热力型压缩机。按润滑方式可分为无油空压机和机油润滑空压机。DTC控制屏是空压机的“大脑”，各类现场传感器的数值，终汇总至DTC控制屏，在DTC控制屏上显示各类运行参数，并监视空压机各部分的运行状态，当某些参数超出允许范围时，DTC会发出相应的报警或自动使空压机停机。螺杆压缩机——是回转容积式压缩机，在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合，使两个转子啮合处体积由大变小，从而将气体压缩并排出。

不管你买哪种空气压缩机，都可以用无油空气压缩机、有油空气压缩机、水润滑空气压缩机、空气压缩机等各类节能空气压缩机，或者你不知道螺杆空气压缩机的参数，也可以是空压机的规格型号，这都没关系，你要注意上面的内容，按时修理保养螺杆式空压机，否则损失很大，不仅空压机节能效果不好，而且空气压缩机的节能效果不好。

冷却水系统故障。空气压缩机冷却水中断、供水量不足或水温过高冷却效果不好，压缩机内温度超高，导致润滑油热裂解，在压缩机轴瓦、气缸、气阀、排气管道、冷却器、分离器及缓冲罐等处形成积炭，积炭是一种易烧燃物，在高温过热、机械撞击、气流冲击下可导致积炭自燃，产生碳氧化物（如CO等），当浓度达到极，会发生燃烧。

6、空气压缩机运转过程中，随时注意仪表读数(特别是气压表的读数)，倾听各部音响，如发现异常情况，应立即停机检查。贮气罐内气压不许超过铭牌规定的压力。每工作2~4h，应开启中间冷却器和贮气罐的冷凝油水排放阀门1~2次。搞好机器的清洁工作，空压机长期运转后，禁止用冷水冲洗。

空气压缩机安全使用操作规程：1、必须保证空压机使用现场环境的清洁和通风，严禁在空气中尘量过高或有腐蚀性和性气体的场合使用。2、不要使用小于平方毫米而长度大于5米的导线作电源线。然而面对市面上销售各式各样的空气源热泵热水机，经销商却因自身对热泵缺少足够的了解往往在选择热泵代理时总是不能正确选择。高排气温度是螺杆空压机常见的故障，其危害性很大。通常螺杆空压机的工作温度在65 ~ 85 之间，设定的高排气温度为100 ，超过此温度时便会自动停机报警。

每日工作结束后，空气压缩机必须旋开储气罐放污阀排出污水，第二日空压机启动前再合上放污阀。空压机运转时，当停电或临时停机时，需要重新启动，应将储气罐中的压缩空气排放放完后再开机。空

压机选购指南：空压机压力之决定。压力越高，耗电越大。在我国对能源消费政策的正确指引下越来越多空气源热泵热水机已经进入医院、工厂、到如今热泵进入老百姓家也变得越来越普遍了。

普通空气压缩机的额定工作电压为380V，上下浮动量约为5%。这里提到的电压是机器正常运行时的电压，因为在许多建筑工地上（工厂的电源相对稳定，这种情况通常不是这种情况），变压器相对较小，设备时的电压为400V设备未开启，但设备开启时电压下降高达350V，正常运行时，电压仅为360V，短期使用不是大问题，如果长时间使用，必然会造成很大的电气系统损坏。3、压缩空气主管路应有必定的倾斜度，以利管路稚顽集水会集排出。

空气压缩机作为四大动力源之一的空气供应设备，在机械制造、石油化工、食品医药、电子制造、交通基建等领域被广泛应用，是\*为重要的通用设备之一。然而，国内很多压缩机用户对空压机的节能概念并不是很重视，认为只要设备性能稳定可靠即可，其它是次要的，在压力、排气量达标之后，往往将购机价格放在优先考虑的地位。

空压机(空气压缩机)是一种量大面广的通用机械产品,广泛应用于机械、矿山、冶金、化工及建筑等部门。它产生的噪声级高,影响面宽,已成为危害工人健康和污染环境的重要噪声源之一。空压机便利工业生产同时形成的噪声污染是\*\*\*\*的监察重点。由此，业内正积极进行空压机噪声治理工作，消除空压机噪声污染。从生产制造部门来说,解决空压机噪声问题可进一步提高产品质量和竞争能力，从使用部门来说,解决空压机噪声问题,可大大改善环境和减少工人受噪声的危害。

f、开启空气压缩机，通过致裂管组顶部气体致裂管的首端向管组中外管的内腔通入压缩空气，控制致裂管组中的气压不超过0.8MPa，之后关闭空气压缩机，停止注气，并将连接致裂管组的连接管封死并截断。由于致裂管组中所有外管的内腔均相通，因此通过空气压缩机可使所有外管的内腔都被通入压缩空气。内管内的气压与外管内的气压相同，均不超过0.8MPa。

用途来源可以是喷油螺杆式空气压缩机，可以是中央空调的喷油螺杆压缩机，也可以是能源中心或企业其它设备的余热。热水可作为生活用水、热风烘干、暖气供应、恒温恒湿组合风柜、锅炉补充热水、清洗设备用热水等。（一台75kW空压机，一天余热回收的热量可供约500个人用热水）

空压机油水分离器图片，乳化切削液品牌，东莞乳化切削液，秦皇岛空压机租赁，油水分离器设备，油水分离器价格，乳化切削液报价，昆山空压机租赁，废油水分离器，空压机油水分离器图片，油水分离器报价，空压机油水分离器原理图，空压机油气分离器图片，空压机油气分离器工作原理，油水分离器制造商，空压机租赁合同范本，油水分离器作用，长沙空压机租赁

螺杆式空气压缩机的日常维护和检修记录可以定期或不定期记录，也可以在检修和维护后记录。准确地记录有利于及时分析和排除空压机故障。维修记录的主要内容包括检查、清理、更换以及相应时间。

空气压缩机的使用寿命一般比较长，但是如果你考虑到购买空气压缩机的成本太高，不愿意花钱修理空气压缩机，那你就错了。因为按时对空气压缩机进行维修和维护，将延长空气压缩机的使用寿命。对空压机进行维修保养之前，您要确定下列事项已经完成：

空气中油雾或油气的产生主要是来自于工业生产的排放及汽机车废气的排放。呼吸空气压缩机中的润滑油也会使空压机的空气出口端产生油雾或油气；而油气的多寡则取决于空压机出口端的温度及油的化学成分；油气通常会在管路中凝结，如果没有使用过滤系统将油气过滤的话，在使用端往往会有油气的存在。我们（COLTRISUB）的呼吸空气压缩机采用专业用于呼吸空气的高压合成润滑油，使用更安全。

空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复式活塞式，旋转叶片或旋转螺杆。离心式压缩机是非常大的应用程序。液体-活塞式压缩机——是回转容积式压缩机，在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体，然后将气体排出。螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩组件，采用新型数控磨床内部制造，并配合在线激光技术，确保制造公差准确。

定期检查相关配件，空压机在进行维护工作时，对这些重点维护项目不能忽视之外，另外对安全阀门以及控制阀等设备的维护工作也不能忽视，只不过在维护周期上相对于会长一点;综上所述，做好空压机维护保养工作很有必要，可谓是好处多多，可能涉及的点比较多，但是实际维护起来，并没有大家想象的那么多。空压机系统有哪些设备组成?对于无油螺杆式空压机来说，压缩后的空气并不可以直接使用。空压机设备根底需求1、因螺杆式空压机本身振荡很小，空压机只需设备在质地较硬表面平坦的水平地上上。

另外一个作用是对经干燥后的压缩空气再次进行冷却，以压缩空气中水份的含量主要：螺杆式空压机、双级压缩空压机、空压机节能改造、空压机管道、涡旋空压机、激光切割空压机、冷冻式干燥机、螺杆式空压机、空压机、离心鼓风机、空压机滤芯、永磁变频空压机、空压机维修保养、无油空压。

振动大（一般是振动压缩机空压机动作不足，使电机在作转动的过程中声音沉闷）。空压机进气小，相对空气压缩机进气大。电机进气小，电机进气量小，相对空气压缩机进气量大。现场三通连接，空气不畅，三通阻力大。缺水和结霜，电机在高速运转时有干燥现象，现场感觉潮湿和结霜。

高压空压机租赁一站式服务尽在贤易租赁。大型高压空气压缩机租赁，大型检测用高压压缩机为租赁服务气密性检测行业设计、制造的一种新大排量高压供气装置。具有排气量大、结构紧凑、高压、低噪音、性能优越，自动化程度高等优点。

空压机设备-螺杆式空气压缩机采用大容量压缩组件，其转子外圆速度低而且达到佳注油，实现了、高可靠性。到2012年为止，厂家的设计都能确保系统温度及压缩空气温度极低。保证所有部件均达到佳冷却效果及高使用寿命。

空气压缩机安全使用操作规程：1、应在安全阀限定压力和规定排气量的条件下使用设备。2、空压机严禁断油运行，使用者要经常注意检查机油油位是否正常，要定期更换机油。如何让空压机更大效率的工作：1、在使用空压机之前，您应该仔细翻阅空压机使用手册。2、空压机机房要保持干净，整洁。空压机房环境过脏，容易造成空压机的滤清器，油过滤器，油气分离器堵塞，润滑油加速污染，更换频繁。现在无油空压机不仅更加人性化和将智能化、节能产品的技术运用也添加不少光芒，将无油水润滑、静音无油空压机、大型的离心机技术很好的节能产品技术相结合，带给我们一些大型生产加工的行业更多的惊喜。

新型油水分离器，空压机油水分离器工作原理，空压机结构介绍及作用，空压机油气分离器，船用油水分离器，直销乳化液泵站，油水分离器有什么用，空压机温控阀工作原理，哪里有卖油水分离器，乳化液 英文，空压机油水分离器，油水分离器滤芯，油水分离器厂家，昆山空压机租赁，废油水分离器，空压机油水分离器图片，油水分离器报价

检查冷却器，必要时进行清洁，清洁空气过滤器，清洁电机外壳表面的灰尘及叶片，清洁油过滤器，检查所有接线并拧紧，检查交流接触器的触点，检查空气压缩机的压力与后端压力表上的压力是否一致。

油分芯这个耗材，也是4样里贵的一个耗材，他之所以价格高是因为他的成本高，进口的油分芯质量那是比较好，他的压差比和滤油那是非常好的，压缩机只可用于加压空气，在任何情况下都不可处理其他气体，不可用于抽吸液体、微粒、固体和任何可能导致的物质。如何对静音无油空压机进行保养，及时切断电源：下班不使用时，养成及时切断电源的惯。移动空压机，电源开关一定要切断。

螺杆空压机压缩空气是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到压缩空气的目的。涡旋机主要是用在医院、制药、食品、饮料、酒厂、实验室等一些对噪音和振动要求较高的场所，这跟涡旋机静音、压缩空气无油特性有直接关系。

螺杆式的空气压缩机被广泛应用机械、冶金、电子电力、化工、纺织、交通等众多工业领域。

在空气压缩机行业，无油空气压缩机和有油空气压缩机哪个更好？让我告诉你两者的区别。首先，无

油和有油空气压缩机有区别。无声无油空气压缩机不需要维护。有油空气压缩机需要维护。

因此，选择合适的粘度是正确选用压缩机油的首要问题压缩空气和电都具有性。在确保电源已经切断，整个压缩机系统里的压缩空气都已放空的情况下方能在机组上进行检修或保养。安全注意：在启动前将压缩机接通非常短的时间约秒钟，检查方向，必须确保空压机的方向正确，否则短短几秒钟就有可能导致空气压缩机螺杆组件的损坏。

随着社会的发展科技与进步，工业自动化的普及，动力系统空压机被广泛应用，国家也积极倡导各行各业节能减排，空气压缩机也是更新换代，由之前的活塞式空压机更换成现在的螺杆式空压机，之所以更新换代，是因为活塞式空压机的噪音大，故障率也是比较高，而新式的螺杆空压机具有节能，环保，维修方便的特点，我们麦恩斯空压机此次和苏州新思气体的交流合作，正是为了互补彼此之间的不足，使得在空压机系统和制氮机系统方面得到全面的升级，好的给客户提供的稳定、安全、高效的产品。

空气压缩机现在被更广泛地使用，在许多行业中已经使用空气压缩机，并且起着更为重要的作用。无油空压机在夏季使用时应该注意哪些事项？在一般企业设备维修中，日常维护是一个非常重要的环节。但是，不可避免地会关闭机器而没有任何使用标记，从而导致巨大的利益损失。原理介绍：双级螺杆空气压缩机诞生于1930年代。它由一对平行并相互啮合的转子组成。

从含油量上看，空压机中的有油与无油一般都是指空压机排气口排体的含油量的多少，一般有油机含油量较大，无油机的含油量为.1ppm，所以用这个含油量来区分空压机有油与无油。还有一种是全无油的空压机，它不是采用有油润滑，而是采用树脂材料润滑，所以终排出的气体不含油称为全无油空压机。从结构上看，无油空压机与有油空压机两者的轴承是没有什么区别的。但是从工作原理上看，二者就有明显的不同之处。无油空压机在运行的过程中是没有油的参与的，无论是无油活塞机还是无油螺杆机，它们在运行的过程中会产生大量的高温，如果是有油空压机油的参与会带走空压机压缩过程中所产生的高温，从而为机械降温。

1、专人陪伴，专人管理，建立空压机房与人员管理日志，每日开关机记录、操作人、运行时间、运行状态清晰记录，为管理空压机及运行轨迹、后期保养提供了重要信息。2、操作人员应当在熟读操作手册之后才能实行操作和保养空气压缩机的工作，当出现变故（包括操作状态）时，必须立即通知设备售后服务人员。平时应注意定期对空压机的各零部件进行维护及保养，使机器设备处在比较好的运行状态。

空气压缩机油是流淌在压缩机内的“血液”，压缩机的正常运转离不开空气压缩机油的作用，如空压机内部产生结焦，将会严重影响压缩机的工作效率。这不\*使压缩机的运行质量下降，气量不足，严重的还会造成机头抱死，加大维修成本，影响企业正常的生产秩序，给用户带来不可估量的损失。

螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩部件，选用新式数控磨床内部生产制造，并相互配合线上激光设备，保证生产制造尺寸公差极其。空气滤芯是滤掉气体浮尘废弃物的构件，过滤后的整洁气体进到螺杆转子压缩腔压缩。因螺杆机内部空隙只容许15u之内的颗粒过滤出来。螺杆式空气压缩机的转子含有的选用了油制冷，外壳用冷却水，其目地之一便是为了更好地减少其温度。当制冷实际效果不太好时，温度则上升，螺杆空气压缩机排量便会降低。

空气压缩机广泛用于工业生产中。在各个行业中，他们负责为所有气动部件（包括各种气动阀）提供空气源，其运行直接影响工厂的生产过程。我相信许多用户都经历过空压机设备的故障，无法生产。以下技术人员为您分析了空气压缩机主机和电动机的过载故障。

电流主要：螺杆式空压机、双级压缩空压机、空压机节能改造、空压机管道、涡旋空压机、激光切割空压机、冷冻式干燥机、螺杆式空压机、空压机、离心鼓风机、空压机滤芯、永磁变频空压机、空压机维修保养、无油空压。

贤易高压空压机租赁根据客户现场情况提供电驱机型租赁服务、发动机驱动机型租赁服务，灵活机动

。提供24小时一站式租赁服务。

检查输入空气压缩机的电源线是否有发热和烧焦的迹象。主要检查三相电线和电动机线。如果有松动或短路，则重新连接就可以了。

品牌空压机租赁的优势在于性能稳定可靠。产气量大。压力足。部件配置高在电机的配置上Atlas Copco组装机采用防护等级为IP55、绝缘等级为\*\*F级,而实际温升仅为B级的西门子电机,比其它公司采用的防护等级仅为IP23的电机部份,防尘、防水性能分别高四级和二级,这对炎热潮湿的地区和灰尘较大的用户尤为重要,马达的防水、防尘性能差会使电机过载、发热、甚至烧毁的危险性大大增加。

螺杆空压机的润滑方式可分为有油润滑和无油润滑两种类型。市场上常用的是有油润滑的螺杆空压机，通过后处理设备几乎可以满足各种用气要求；而无油润滑的螺杆机价格较高，适用于对压缩空气质量要求高的行业。环境空压机的使用环境主要是指空压机站建立的位置，空压机应放置在通风良好的地方，避免阳光直射、雨淋；建立在坚硬的土壤上，与墙壁之间有一定的距离；空气的相对湿度要低，灰尘杂质少。

当然，不同性质的空气压缩机油发生氧化反应时性质改变有所不同，在实际应用中，空气压缩机油大部分结焦事故都是使用低档矿物油引起，下面举一些常见空气压缩机油深度氧化后氧化产物。

气密性试验专用固定式高压空气压缩机工作原理是将自然状态下的空气经过四级的逐级压缩，气密性试验专用固定式高压空气压缩机主要用于大容积压力容器、高压容器，大型气罐，压力罐、储气罐、压缩气体罐，燃气管道、石油管道以及大型气瓶、钢瓶、阀门、高锅炉等领域进行的气密性检测、气密性检验、压力试验、强度检验、气密性校验使用。贤易空压机租赁提供高压空气压缩机是为气压充气而设计、制造的一种高压供气装置，具有结构紧凑、体积小、重量轻、维护简单、使用方便及出口气体纯洁等优点。

