X60MS直缝钢管

产品名称	X60MS直缝钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:377*20 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工 送货到厂
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦16 08室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

X60MS直缝钢管

山东海鼎钢管有限公司销售国内各大钢厂生产的12Cr1MoVG合金钢管、15CrMoG合金钢管、高压锅炉管、石油裂化管、低中压锅炉管、流体管、结构管、管线管、化肥专用管。公司始终坚持以市场为导向,以客户为中心,以质量为企业命脉,以诚信为治企之本,坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发展壮大。在业界确立了多种服务体系,并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络以良好的信誉、低廉的价格,深得用户依赖。

X60MS直缝钢管

这样,可以优化控制保护渣消耗量、结晶器的润滑,进而控制铸坯表面质量。1000mm结晶器1000mm长的结晶器有3组足辊以保持强有力的夹持,从而减少铸坯鼓肚,保证其良好的几何形状。结晶器另外还带有一个新的防扭曲装置,由安置在可动和固定冷却段之间的双侧导辊夹持,满足对铸坯在侧面及对角线方向上的严格的几何要求。采用有限元方法对方坯在凝固期间的扭曲形变研究表明,坯壳的不均匀生长会导致铸坯的变形。实践表明这个新的防扭曲装置使用效果很好。

主营材质:合金钢管:12CrMo、15CrMo、35CrMo、12Cr1MoV、Cr2Mo、12Cr2Mo、Cr5Mo、钢研102 (12Cr2MoWvTiB)、16Mn、27SiMn、Cr9Mo

进口合金:美标:A335P12、A335P11、A335P22、A335P5、A335P91

日本:STPA22、STPA23、STPA24、STPA25、STPA26 德国:13CrMo44、10CrMo910、12CrMo195 其它:WB36(15NiCuMoNB55)、12Cr2MoWVTiB(钢研102)、T91、T11、T22、T9、T2......

试验材料和试验方法试验材料试验材料为强度等级为400MP规格为?20mm的热轧带肋钢筋。其中1号为V-Fe微合金化钢筋,2号为余热处理钢筋。钒微合金化钢筋的轧制工艺基本参数为:钢坯加热温度:1120

20 ;均热温度:1070 20 ;出炉温度:1000 20 ;进粗轧温度:950 20 ;进精轧温度:860 20

;轧后空冷。余热处理钢筋的轧制工艺参数为:开轧温度:1050 ,轧后穿水;上冷床温度:740 ~7

60 ; 轧制速度: 13m/s; 采用双切分轧制工艺。