

阀组 上海阀组 昆山英思达公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 阀组 上海阀组 昆山英思达公司 |
| 公司名称 | 昆山英思达流体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房 |
| 联系电话 | 15312166779 15312166779 |

产品详情

技术参数公称通径:21/16 “ ~41/16 “ 工作压力：2，000~15，000PSI温度：-60 ° C~+121 ° C(K，U)产品规范级别：PSL3~4产品性能级别：PR1~2材料级别：AA~FF.常见故障常见故障 阀瓣打碎； 介质倒流。引起阀瓣打碎的原因止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态，三阀组批发，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。介质倒流的原因 密封面破坏； 夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。

单向阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从P口进入，上海阀组，克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启，阀组价格，压缩空气从P流至A；当P口无压缩空气时，在弹簧力和A口(腔)余气力作用下；阀口处于关闭状态，二阀组批发，使从A至P气流不通。单向阀应用于不允许气流反向流动的场所，如空压机向气罐充气时，在空压机与气罐之间设置一单向阀，当空压机停止工作时，可防止气罐中的压缩空气回流到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。

单向阀的安装位置

安装位置单向阀就是止回阀 旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾斜管路上。注意事项安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。

阀组价格-上海阀组-昆山英思达公司(查看)由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司在隔膜阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昆山英思达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询

, 联系人：顾先生。