

安阳悬臂吊智能提升机 亿洋科技诚信经营 悬臂吊智能提升机厂

产品名称	安阳悬臂吊智能提升机 亿洋科技诚信经营 悬臂吊智能提升机厂
公司名称	浙江亿洋智能装备科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	龙游小南海镇光明路68号
联系电话	15606701189 15606701189

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江亿洋智能装备科技股份有限公司

亿洋科技与您分享遇到高速电动葫芦钢丝绳咬绳问题该如何解决呢？

拆换钢丝绳时间

高速电动葫芦工作中，当钢丝绳在出现咬绳情况以后，因为怕影响工程进度，施工单位往往会采取无视的态度，认为钢丝绳咬绳情况并不严重，悬臂吊智能提升机价格，直到工程施工到中后期时，钢丝绳咬绳出现了结丝情况，这时候智能更换钢丝绳解决，这类方式虽然可以降低对施工的影响，但是却增加了钢丝绳更换的概率。

分开咬绳点的方式

当天轮与钢丝绳内外倾斜角超过130度时出现了咬绳情况，悬臂吊智能提升机多少钱，通过欢动天轮视角也无法解决咬绳情况，这时只能断断续续的将钢丝绳余绳拖出来以分开咬绳点，安阳悬臂吊智能提升机，以此来延长钢丝绳的使用时间。

浙江亿洋智能装备科技股份有限公司致力于【智能提升机】【精密旋风铣】及【各种数控机床】【自动化生产线】等数控设备的研发与制造。

亿洋科技与您分享

- 1、横梁吊具使用前首先目视横梁梁体有无变形、裂纹、焊缝开焊等异常现象。试吊过程要满足负载的运行路线，环境条件，确定起升和放升位置，对有影响起吊一律不能吊运，悬臂吊智能提升机厂，对于主吊梁配备的索具(T8级高强合金链条)，使用时不能变位、打结。
- 2、试吊过程中，梁体负载有异常响声、变形、裂纹立即停止试吊。
- 4、当试吊成功后，才能进行起吊、吊运，在吊运过程中让有关人员必须明白识别标志，让操作人员看得见的通讯联络。
- 5、在吊运负载时，不允许超载使用，梁体必须处于平稳状态，梁体不能产生摆动，防止梁体失去平衡，酿成安全事故。负载下边严禁站人，禁止人工扶载。

浙江亿洋智能装备科技股份有限公司致力于【智能提升机】【精密旋风铣】及【各种数控机床】【自动化生产线】等数控设备的研发与制造。

亿洋科技与您分享

高标准立柱式和墙壁式悬臂吊的特征和优点:

1使操作更简单

2使操作

3组装简单

4完整的供货范围（含全套电气装置）

5主电源开关可锁

铝合金悬臂吊确定以下几个参数：

1、额定起重量

2、悬臂回转半径（注意：回转半径和臂长是两个概念，回转半径是臂的旋转中心到壁远端的距离，臂长是单指臂的长度）

3、起升高度（吊钩从地面到上极限位置的距离）

4、车间内部净高度

5、地面混凝土厚度，是否要做预埋（通常，1吨及以上需要做预埋地基，500kg及以下不需要）。

安阳悬臂吊智能提升机-亿洋科技诚信经营-悬臂吊智能提升机厂由浙江亿洋智能装备科技股份有限公司提供。浙江亿洋智能装备科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿洋科技——您可信赖的朋友，公司地址：龙游小南海镇光明路68号，联系人：唐先生。同时本公司还是从事提升机，提升机厂家，电动提升机的厂家，欢迎来电咨询。

