

# POLYKEN聚乙烯防腐胶粘带

产品名称	POLYKEN聚乙烯防腐胶粘带
公司名称	济宁强科工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁嘉祥经济开发区
联系电话	86-5376400111 13792392416

## 产品详情

### POLYKEN聚乙烯防腐胶粘带

#### 一、产品说明

POLYKEN聚乙烯防腐胶粘带也称为聚乙烯胶粘带、聚乙烯胶带，是通过以丁基橡胶为主要成份的橡胶层热复合到以聚乙烯为主要成份的基材层的卷状的防腐材料。广泛应用于石油、天然气、化工、电力、冶金、城市燃气管网、供水等各种管道工程与设施中金属管道的外防腐，也称为管道防腐胶带。橡胶层保证了产品的粘结力、吸水率及密封性；基材层有效的保证了透水率、耐热老化、拉伸强度及胶带整体的抗冲击力。经过十多年的共同努力，我公司生产的聚乙烯防腐胶粘带已达到了国际先进水平。

#### 二、产品指标

序号	项目	性能指标	测试方法
1	厚度, mm	符合厂家规定, 厚度偏差 $\pm 5\%$	GB/T6672
2	基膜拉伸强度, MPa	20	GB/T13022
3	基膜断裂伸长率, %	30000	GB/T13022
4	剥离强度N/cm	对底漆钢 25	GB/T2792

	对背材	无隔离纸	5	GB/T2792
		有隔离纸	20	
5	电气强度, MV/m		40	GB/T1408.1
6	体积电阻率 · m		$2 \times 10^{12}$	GB/T1410
7	耐热老化c, %		80	SY/T 0414
8	吸水率, %		0.2	SY/T 0414
9	水蒸汽渗透率, mg/(24h.cm <sup>2</sup> )		0.20	GB/T1037
10	耐紫外光老化(600h) d, %		80	SY/T0413-2002

### 三、产品优点

- 1、胶层厚薄均匀，粘接密封性能好。
- 2、基材与胶层结合力大，在存放或施工过程中不存在脱胶现象。
- 3、耐热老化性好，抗紫外线能力强。
- 4、拉伸强度高，断裂伸长率适当，便于机械化和手动缠绕。
- 5、完整的防腐材料体系，包括防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带、防腐底漆及施工机具等。

### 四、产品使用

(1) 除锈、除焊缝、毛刺，油、污物并干燥。手工并除锈应达St3级，机械除锈应符合SYJ4007—86中的Sa2级。

(2) 底漆(手动或机械)

(3) 底漆表干时即可缠带，缠带应符合防腐层等级及结构要求。

(4) 用电火花检查合格即可下沟填上。

### 五、产品贮存

(1) 胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。

(2) 在运输或贮存中受到5℃以下暴冻时，需在20℃左右存放48小时，方可施工。

(3) 应在阴凉，温度5~30℃库房中存放，期限12个月，并远离热源与明火。