

佛山品牌投入式防腐液位变送器

产品名称	佛山品牌投入式防腐液位变送器
公司名称	佛山市贺迪传感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区
联系电话	0757-22300097 18902563857

产品详情

产品特点: 采用陶瓷压阻芯体,耐强酸强碱的高聚合物高密度材质结构及防腐蚀电缆,在37%HCL盐酸中浸泡二年的试验中无异常现象. 使用范围: 特别适用于现场有防腐蚀要求和酸碱性介质的液位测量与控制。

主要技术参数: 量程: 0 ~ 5mH₂O ~ 20mH₂O (水位高/深度) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度: 0 ~ 85 环境温度: 常温(-20 ~ 85) 零点温漂移: ±0.05%FS 量程温度漂移: ±0.05%FS
补偿温度: 0~70 安全过载: 150%FS 极限过载: 200%FS 响应时间: 5 mS(上升到90%FS) 负载电阻:
电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于5K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC) 密封等级: IP68
长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。 机械连接(螺纹接口): 投入式
产品别名:[防腐液位传感器](#),[防腐液位变送器](#),[潜入式液位变送器](#),[潜入式液位传感器](#)