

# 佛山品牌塑料行业高温液位变送器

产品名称	佛山品牌塑料行业高温液位变送器
公司名称	佛山市贺迪传感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区
联系电话	0757-22300097 18902563857

## 产品详情

HDP601H高温液位变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器，配以ASIS高性能放大电路，经过数千次疲劳冲击，高，低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺，再经过不锈钢全封焊（激光焊接）精制而成。

高质量的传感器，严格的校验工艺，及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对中高温液位进行液位测量，甚至用于恶劣环境如污水、轻度腐蚀性液体的液位测量。彻底解决客户的各种需要。

主要技术参数: 量 程:0 ~ 1 ~ 20mH<sub>2</sub>O (水位高/深度) 综合精度: 0.1%FS , 0.2%FS , 0.5%FS  
输出信号: 4 ~ 20mA(二线制)

现场显示: LED三位半, 0000 - 1999 供电电压: 24VDC(15 ~ 40VDC) 介质温度: 0 ~ 350  
环境温度: 常温(-20 ~ 85 ) 零点温漂移:  $\pm 0.05\%$ FS 量程温度漂移:  $\pm 0.05\%$ FS  
补偿温度: 0~70 安全过载: 150%FS 极限过载: 200%FS 响应时间: 5 mS(上升到90%FS)  
负载电阻: 电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于5K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC)  
密封等级: IP68 长期稳定性能: 0.1%FS/年  
振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS  
电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。  
机械连接(螺纹接口): 螺纹或法兰安装, 投入式