

新疆上门回收双酚

产品名称	新疆上门回收双酚
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

技术改进3.1机械过滤器的设计进口设备正常使用率低的主要原因是预处理设备没有结合我国原水水质差的特点，机械过滤器反冲洗不，上层滤砂结块，SDI(污染指标)升高，造成了膜的污堵，影响系统运行。RO装置一般要求SDI4(各膜元件生产商对SDI有不同的要求)，要达到上述要求，笔者通过调研及实践提出以下建议：3.1.1机械过滤器的选择结合我国原水水质及设备材质、填料的情况，建议使用双层过滤料过滤器。从过滤的机理来说，应由大而小，而实际上机械过滤器都是通过上层*细的砂层来截留，故*上层砂容易堵塞、结块，水头损失增长快。新疆上门回收双酚我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。一级水生植物滤床（以下简称滤床）床体表面积为.75m，长、宽、高分别为2...3m，运行水深.15m。二级垂直潜流人工湿地（以下简称潜流湿地）表面积为.6m，长、宽、高分别为2、..6m，床体内部填充厚度为.5m的基质，其中底部填充厚度1cm、粒径为25~55mm的粗砾石作为湿地垫层，之上填充厚度3cm、粒径为1~2mm的陶粒作为主要的吸附介质和微生物生长的附着载体，*上层填充厚度1cm、粒径为1~2mm的细砾石，防止陶粒漂浮于水面。