

c60型伸缩缝 洛阳z60型伸缩缝 结实耐用

产品名称	c60型伸缩缝 洛阳z60型伸缩缝 结实耐用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

指的是为桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、污物都要简易方便。

胶料适用范围1、氯丁橡胶（CR）的伸缩装置适用于温度-25 ~ +60 地区；2、天然橡胶（NR）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区；3、三元乙丙（EPDM）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区。

它承受荷载之后，有一定的竖向刚度，所以具有跨径间隙能力大(即伸缩量大)，行车平稳的优点。4、模数支承式伸缩缝这类伸缩装置利用吸震缓冲性能好又容易做到密封的橡胶材料，与强度高刚性好的异型钢材组合的，在大位移量情况下能承受车辆荷载。

所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可各种桥梁结构使用要求桥梁伸缩装置型号：桥梁伸缩装置按照性能及安装可以分为：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、其中GQF-MZL型数桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。

施工注意事项1.施工前确定合理的槽沟尺寸，切割槽沟要保持平行美观。2.将切割好的槽沟要清洗干净，无松散颗粒及尘土。3.为尽快施工，可将冲洗干净的槽沟用火烘干。4.将TST专用粘合剂撒在槽沟的两侧及底部，防止碎石与槽口结合不牢而产生脱落，造成桥头接缝的损坏，注意不要留有空白。

GQF-MZL模数式桥梁伸缩缝的施工1、公路桥梁伸缩缝所使用钢筋、橡胶应符合TRANBBS设计文件和TR

ANBBS技术规范的要求。砼:伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度混凝土罐车运输的小要求,并应适当掺入外加剂,减小水灰比,混凝土收缩。

浇筑时不允许混凝土溅、填在密封橡胶带缝中及表面上,如果发生此现象应立即。浇筑完毕后进行养护。6、待浅埋式伸缩缝两侧混凝土强度设计要求后,方可开放交通。施工方进行对于桥梁伸缩缝应注意:伸缩缝中所用的异型钢外观应光洁、平整,不允许变形扭曲。