

桥梁d40伸缩缝 晋城z60型伸缩缝 使用时间长

产品名称	桥梁d40伸缩缝 晋城z60型伸缩缝 使用时间长
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

4、模数式伸缩缝：伸缩体采用整体成型的异形钢材制成，由边梁、中梁、横梁、位移控制、密封橡胶带等构件组成，适用于各种弯、坡、斜、宽桥梁。模数式伸缩装置可按一定模数任意组拼，从80mm的单缝到1200mm的多缝，当伸缩量 1200mm时，可按设计要求在工厂加工制造。

一，特殊工种必须持证上岗，对每个施工的人员，要求达到一定的技术等级，均具有相应的操作技能。不合格的施工人员坚决不能进场，以保证操作者的技术素质。二，每个施工人员的意识，加强对施工意识教育，坚决按操作规程进行操作，以保证控制。

桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的，随着弯、坡、斜、宽桥梁的兴起，每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以温度、荷载对桥梁构件的sunshang，因此桥梁伸缩缝的类型也是多种多样。

采用的缝隙过大或过小，以及没有考虑安装时的温度而间隙。特别是针对板式橡胶伸缩装置，易造成。即使是连续桥面，在面层铺装层上往往也会出现裂纹。因此。要采取预先切割桥面，设置接缝，或用较软的铺装层来吸收裂缝，或者安设小型的伸缩装置来解决。

施工时一定要使边线顺直，表面平整。RG型桥梁伸缩缝安装的有效措施与办法产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型，异型钢材高度尽50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度大于或等于80mm、伸缩量小于或等于80mm的各种桥梁。

您在我们这里花较少的钱就能买到适合您的超值产品，多项产品总有一款适合搞桥梁工程的您，我公司

生产的桥梁伸缩缝常用型号GQF-0.C60.C80型、GQF-F40.F60.F80型、GQF-Z40.Z60.Z80型、GQF-E40.E60.E80型、GQF-D40.D60.D80.D120.D160。

设计制造技术条件1、设计荷载：采用JTJ《公路工程技术》规定的汽车超20级荷载进行设计；2、本结构使用的异型钢材质为16Mn桥梁用钢，钢材抗拉强度不低于480Mpa，容许弯曲应力不低于210Mpa；3、其余配件钢材可使用不低于Q235强度钢材。