

橡胶密封圈-公称硬度试验用于预应力和自应力混凝土管

产品名称	橡胶密封圈- 公称硬度试验用于预应力和自应力混凝土管
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

检测报告作用：1、项目招投标：出具权威的第三方CMA/CNAS资质报告；2、上线电商平台入驻：质检报告各大电商平台认可；3、用作销售报告：出具具有法律效应的检测报告，让消费者更放心；4、论文及科研：提供专业的个性化检测需求；5、司法服务：提供科学、公正、准确的检测数据；6、工业问题诊断：验证工业生产环节问题排查和修正；

- 1 《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10 ~ 100IRHD)》 GB/T 6031-1998 公称硬度
- 2 《硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩**变形测定》 GB/T 7759-1996 压缩耐寒系数
- 3 《预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈》 JC/T 748-2010 5.1 外观质量
- 4 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 有害物质

- 5 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》 GB/T 1690-2006 浸水溶胀性能
- 6 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014 热老化性能
- 7 《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10 ~ 100IRHD)》 GB/T 6031-1998 硬度允许公称
- 8 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈 JC/T 748-2010 5.3 扯断伸长率
- 9 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈 JC/T 748-2010 5.3 拉伸强度
- 10 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈试验方法 JC/T749-2010 扯断伸长率
- 11 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈 JC/T748-2010 扯断伸长率
- 12 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈试验方法 JC/T749-2010 热老化性能
- 13 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈试验方法 JC/T749-2010 耐臭氧
- 14 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈 JC/T748-2010 外观质量
- 15 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈试验方法 JC/T749-2010 公称硬度