

## YT无机活性保温材料抹毛面

产品名称	YT无机活性保温材料抹毛面
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:尹太银通 型号:50公斤 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

墙体名称

外墙构造

简图

分层

厚度

(mm)

构造做法

计算 导热系数

c

[w/mk]]

总厚度

(mm)

主体部位

热惰性指标 D

总传热阻 R. $[(m \cdot K)]$

传热系数 R $[W(m \cdot$

轻骨

轻骨

外

内

3

A型保温浆料. 内饰面 压实收光

0.079

10-190-30-230

3.20/3.60

1.01/1.07

0.99/0.9

10、20、30、

40、50

B型保温浆料，YT无机活性保温材料抹毛面

0.075

20-190-30-240

1.14/1.20

0.88/0.83

190

轻骨料砼空心而块 (单排孔/多排孔)

R=Q.25/0.31

30-190-50-250

1.28/1.34

0.78/0.75

30

B型保温浆罪，抹毛面

0.075

4-0 --26

1.41/1.47

0.71/0.6

3

A型保温浆料，压实、收光 (或抗裂砂浆)

0.079

5-190-30-210

1.54/1.60

0.65/0.63

B=0.9651.50/19

外饰面层

矽多

孔砖

唱

内

3

A型保温浆料内饰面，压实收光

0.079

10-240-3年290

4.00

1.06

0.94

10、20、30、

40、50

B型保温浆料，抹毛面

0.075

20-2402

1.19

0.84

240

矽多孔砖墙

R=0.30

30-240-3030

1.33

0.75

30

B型保温浆料，抹毛面

40-240-30-310

1.46

0.68

3

A型保温浆料，压实、收光(或抗裂砂浆)

0.079

50-240-30=320

1.59

0.63

R。 =0.45,0=2.30

外饰面层

本表仅列出了外端至用无机保温砂浆不问界面度时请身主体部分的热工性绕：设计选用后、应酸 至境目中热析(钢箱设到力法。外形机型柱、梁、板)部位的位置、数品，复核平均传热系数：

构动贺图下咒。 ,为未知保组材料时，构造层的总传热阻与热物性指标。

本开表中儿，日型保温村料等热系数的修正系数值取1.14

本页表中主体部分并情性指称D很给出疑薄保温层时的数值，其余浮度保湖层时

D值可积据表内数信主毕体设计人员计算确定，