

昆山环氧树脂软化点检测 环氧树脂检测机构

产品名称	昆山环氧树脂软化点检测 环氧树脂检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

环氧树脂是塑料原料检测常见种类之一。环氧树脂不是特指一种产品，而是一类聚合物合成树脂的总称，理论上分子中含有两个以上环氧基团的合成树脂都可以叫环氧树脂。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它也是一种热固性树脂。环氧树脂从民用产品，到工业产品，再到高新极端技术产品都有广泛应用，比如电子电气、涂料、建筑、复合材料等等行业都可以找到使用环氧树脂的证明。由于使用树脂必须与固化剂交联，所以不同特性的环氧树脂也可以通过使环氧氯丙烷与其他材料反应而在商业上得到。*具商业价值的树脂是双酚 A

缩水甘油醚，它由环氧氯丙烷和二苯基丙烷（双酚 A）的缩合反应生成。关于环氧树脂检测标准，国内并没有统一适用的有关环氧树脂测试方面的国家标准，可供参考的几项国标或者行标都是围绕单项或者几项指标的试验方法。但是环氧树脂需要检测的物理性能、化学性能项目加起来大约有二十多项。测试试验方法标准缺少、不统一、不完善，是制约环氧树脂行业健康发展的主要问题。由于试验标准不统一，检测机构在样品制备方式、设备选择、测试条件要求等方面，大都根据自家实验室的经验、技术积累进行试验。这不仅给环氧树脂的推广应用和国内外贸易和技术交流带来了不便，还影响了环氧树脂产业的健康发展。国内没有统一试验方法，那么有没有一项统一的国外标准可供我们参考？还真有。其实有关环氧树脂的国际试验方法标准也有很多，但是为了完善标准体系，避免造成混淆，****组织将这些环氧树脂测试方法标准统一收录成《ISO 18280:2010 塑料 环氧树脂

试验方法》。所以，我们完全可以参考ISO 18280:2010，结合国内现有的环氧树脂相关检测方法标准，来制定一部统一的中国环氧树脂的试验方法标准。ISO 18280:2010 收录的试验方法标准主要如下：ISO 1675 塑料-液态树脂-比重瓶法测定密度ISO 3001 塑料-环氧化合物-环氧当量的测定ISO

4615:1979，塑料不饱和聚酯和环氧树脂总氯含量的测定ISO 4895，塑料-液态环氧树脂-

结晶倾向的测定ISO 7327 塑料 环氧树脂用固化剂和促进剂 酸酐中游离酸测定ISO 9702，塑料-胺-环氧硬化剂-一级、二级和三级胺基氮含量的测定ISO 21048，塑料-环氧树脂-1,2-乙二醇含量的测定ISO 21318，塑料-环氧树脂-水性树脂萃取物导电性的测定ISO 21627-1，塑料-环氧树脂-氯含量的测定-第1部分无机氯ISO 21627-2，塑料-环氧树脂-氯含量的测定-第2部分：易皂化氯ISO 21627-3，塑料-环氧树脂-氯含量的测定-第3部分：总氯