

湖南恒压调节阀天然气****

产品名称	湖南恒压调节阀天然气****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

湖南恒压调节阀天然气****湖南恒压调节阀天然气****

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。按流量特性可分为:线性、对数型(百分比)、抛物线、快开。1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑:a) 工艺生产安全;b) 介质的特性;c) 保证产品质量，经济损失。

7、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。调节阀来保证高度密封和阀门的开启。优点:调节阀按驱动方式可分为:手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动调节阀，以液体介质(如油等)压力为动力的液动调节阀;