

## d60型桥梁伸缩缝 衡阳e60型伸缩缝 防水防污

产品名称	d60型桥梁伸缩缝 衡阳e60型伸缩缝 防水防污
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

安装伸缩装置的作用是用以保证上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变的一种装置ECS植入式桥面连续装置ECS植入式桥面连续装置构造是指在简支桥梁桥面连续处梁板顶部埋设ECS装置，并将装置所伸出的钢筋和桥面铺装钢筋焊接，再浇筑桥面铺装混凝土、铺设沥青混凝土层的一种构造。

2、切割后要清理干净，链接锚固。3、钢筋焊接焊缝要够，焊接要牢固。4、混凝土的表面标高要正确，防止跳车。5、伸缩缝锚固牢靠，不松动，伸缩性能有效。6、混凝土的养护时间要够，不要因为养护时间不够而开放交通桥梁伸缩缝的功能它的主要功能分为两种：一是将车辆垂直和水平荷载通过支承结构传递到梁体，二是适应桥梁纵、横位移的变化和梁端翘曲发生的转角变化。

桥梁伸缩缝施工工艺流程桥梁伸缩缝指的是两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩装置，在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。桥梁伸缩缝施工流程：1，桥面沥青混凝土铺装养护成型后进行切缝。2，接下来开槽，开槽深度 12cm。

F型建筑变形缝装置的技术要求1.采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩缝适用与温度为-25 -60 地区。2.或采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 -60 地区。3.伸缩装置中使用的钢板，要求符合GB012,GB374的规定,4.使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定。

伸缩缝的伸缩缝焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可正式试焊。焊工必须持合格证上岗。GQF-E80型桥梁伸缩缝的标高与固定,沿桥宽横向每隔1.2m放置一横吊梁。使伸缩装置上顶面紧密贴在槽钢下面，以两侧沥青混凝土面层的标高为准，控制伸缩缝的标高，然后对伸缩缝的纵向直线度也进行。

对与桥面的雨水，一般应在伸缩装置附近设集中排水口；对不在日常养护作多次涂漆的构件上，设计上应采用优质耐久的防护材料作有效的处理。GQF-C型桥梁伸缩缝装置的详细介绍一、GQF-C型桥梁伸缩缝指的是为桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。

预埋锚固筋若不符合设计要求，必须处理，设计要求后方可安装伸缩缝。2、浅埋式伸缩缝在安装前应根据实际温度按照图纸设计中的计算公式组装定位值，用傳用卡具将其固定。在对槽内混凝土及砂袋清理时，注意保护预留槽内钢筋，以防造成缺少钢筋现象3、安装时浅埋式伸缩缝中心线与桥梁中心线应重合，并使其顶面标高与设计标高相吻合，并使横坡、纵坡与桥面横坡、纵坡相符。