FL-27直流分流器,锰铜直流分流器，FL-39分流器

产品名称	FL-27直流分流器,锰铜直流分流器，FL-39分流器
公司名称	南京莱克莱电气工程有限公司
价格	333.00/台
规格参数	
公司地址	南京市沿江工业开发区葛关路385-12号1201（注册地址）
联系电话	025-89680989 13905169509

产品详情

FL-27直流分流器,锰铜直流分流器，大电流直流分流器，FL-27分流器，分流器FL-39

分流器主要由锰铜片和铜接头焊接构成，在分流器两端的接头上有两组接线端钮：外边一组为电位端钮，供与电源线连接，内边一组为电位端钮供与测量仪表连接,本公司专业生产各类固定式定值分流器和精密合金电阻器的电参数和尺寸，同时我们能为客户定做不同款式（包括出口型）的特殊分流器.如有特殊要求可订制订货。

FL-2型系列分流器其精度为：0.5级，规格范围有：1A-15000A，二次电压：20mV、30mV、50mV、60mV、75mV、100mV、150mV等，常规为75mV。

一.产品用途：分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围，均可用于通讯系统

电子整机自动化控制的电源等回路作限流.均流.取样.检测作用，使用条件为 B

组。

二.主要技术参数：

1.准确度等级：5~4000A:0.5 级,5000A~10000A:1 级。

2.使用环境条件： -40~+60°C，相对湿度≤95%（35°C）

3.耐机械性能：能承受加速度为 70 米/秒及冲击频率每分钟

80~120 次 6 小时的运输颠震。

4.超载性能：额定电流 120%，2 小时。

5.电压降：50mV,75mV,100mV,200mV,300mV.

6.负载下发热：温升变化趋稳定电流 50A 以下不超过 80°C。 额定电流 50A 以上不超过 120°C
。

三.分流器型号表示规则：

FL-2 200A 75mV 0.5%

（型号）（电流）（压降）（精度）

四：外观尺寸图：

产品型号	产品安装尺寸
FL-2（1－50A）	
FL-2（100A）	
FL-2（200A）	
FL-2（300A）	
FL-2（400A）	

FL-2（500A）	
FL-2（600A）	
FL-2（750A）	
FL-2（1000A）	
FL-2（2000A）	
FL-2（3000A）	
FL-2（5000A）	
FL-2（6000A）	
FL-2（7500A）	

FL-2（10000A）	
FL-2（15000A）	

大电流直流分流器FL-2， 电感器，高频电源分流器，出口型分流器,南京分流器