YT无机活性保温材料面 砖 粘 结 砂 浆 的 性 能

| 产品名称 | YT无机活性保温材料面 砖 粘 结 砂 浆 的 性 能 | | |
|------|-----------------------------|--|--|
| 公司名称 | 罗山县中一保温建材厂 | | |
| 价格 | 1600.00/吨 | | |
| 规格参数 | 品牌:尹太银通 型号:50公斤 产地:信阳 | | |
| 公司地址 | 河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1 | | |
| 联系电话 | 18637673767 13837658623 | | |

产品详情

指梯

| 项 目 | | 单位 | 指标 | |
|--------|--------|-----|------|--|
| 拉仲粘结强度 | | MPa | 0.60 | |
| 压折比 | | | 3.0 | |
| | 原强用 | MPa | 0.60 | |
| | 耐遭饲 | WPa | 0.5 | |
| | 耐水7d | | • | |
| | 耐冻融30次 | WPa | | |
| | 线性收缩率 | | 0.3 | |
| 压刿粘结强度 | | | | |

指:水泥应来用强度等级32.5的盖通硅酸盐水泥,并应符合 GB 5-1999的要求

:砂应符合J拓152-1992的规定,筛除大

于2.5mm颗粒,含泥量少于3