

多层建筑YT(无机活性)墙体内外保温浆料施工

产品名称	多层建筑YT(无机活性)墙体内外保温浆料施工
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:尹太银通 型号:50公斤 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

4、施工要点

4.1 多层建筑YT(无机活性)墙体内外保温 浆料施工

4.1.1 保温浆料施工应自上而下进行：

4.1.2 保温层遍注意压实，第二、三遍注意 平整，面层压实搓平收光即可；若用面砖饰面则不用收光，应保持毛面：

4.1.3 保温层固化干燥，并经验收合格后，方可 进行下一道工序的施工；

4.1.4 保温层厚度不允许有负偏差；

4.1.5 底层外墙保温层内应加铺一层热镀锌钢丝网，阳角加设专用护角条，以提高抗撞击性能：

4.1.6 当保温层厚度>30mm时，保温内应增设一

层热镀锌钢丝网(直径 0.5-0.9,网孔12.7 × 12.7),用塑料胀锚螺栓按8500 × 500间距锚固在基层墙体：

4.1.7应做好外保温系统在檐口、勒脚处的细部处理；装饰缝、门窗四角和阴、阳角等处应做好局 部加强网施工，变形缝处应做好防水和构造处理。