

养殖专用抗紫外线托幕线、塑钢线

产品名称	养殖专用抗紫外线托幕线、塑钢线
公司名称	南通新帝克纺织化纤公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通港闸经济开发区天通路68号
联系电话	0513-83575368 18206298375

产品详情

Plasteel wire(S.L.WIRES.塑钢线，托幕线Black and white string)

产品说明：

(1)、产品名称：托幕线、压幕线、塑钢线或压膜线。

(2)、主要用途：托/压幕线广泛应用于现代农业、温室、园艺等工程中，主要用于温室内、外的托/压遮阳覆盖材料。压幕线用于温室外遮阳网的拉幕系统，起压幕作用；托幕线用于温室内遮阳网、保温幕的拉幕系统,起托幕作用。产品还可作为挂苗吊线以及葡萄园的支撑线使用，是替代铅丝和钢丝等金属制品的理想材料，同时还可以应用于水产养殖以及蓄水池等。聚酯托/压幕线具有抗紫外线老化、高强度、低拉伸、热稳定、防酸防潮、表面光滑、环保等技术特性，使用更长久、更安全。

2-1、

黑色托幕线主要用于温室外拉幕系统及室外遮阳棚，做压膜线之用。产品还用于葡萄园的支撑线。

2-2 、透明色托幕线用于温室内拉幕系统及室内遮阳棚,替代金属结构制品做托膜线之用。

(3)、技术参数：黑、乳白、透明色椭圆直径 1.5-3.5mm ，抗拉强度(N) 2200 ，断裂伸长率 17.5%

。

3

- 1、拉伸特性：聚酯托幕线的拉伸率较低，能够很容易地被迅速张紧，并且一旦被张紧，托幕线将保持这种张紧状态而不回弹。

3

- 2、高强度性：聚酯托幕线的结节强力黑色托幕线超过950N；透明色托幕线超过710N，因此更能抵挡住外界恶劣气候（如8~10级大风）带来的破坏性影响。

3 - 3、热稳定性：聚酯托幕线在环境温度 - 40 ~ 70 的情况下，其机械性能和几何尺寸保持不变。

3

- 4、抗UV稳定性：在超过30个月的室外使用测试中表明，透明色托幕线的抗拉伸强度降低不到3%，黑色托幕线的强度降低更少，这就意味着托幕线在各种温室条件（玻璃、塑料薄膜等）和室外条件下使用寿命很长。

3 - 5、防酸性：由于原材料本身具此特征，因此聚酯托幕线能耐气候老化，更延长了其使用寿命。

3

- 6、永久光滑性：聚酯托幕线不吸湿，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现。托幕线的表面光洁性对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。

3 - 7、环保性：聚酯托幕线无腐蚀性、无污染性，起到保护环境的作用。