

# gqf-f40型桥梁伸缩缝 邢台c型伸缩缝 坚固稳定

产品名称	gqf-f40型桥梁伸缩缝 邢台c型伸缩缝 坚固稳定
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3.要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后,再将公路桥梁伸缩缝在安装前稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯Z烯泡沫板塞严,防止浇注保护带混凝土时灌入,使缝失效。同时,也不可将装置内灌进混凝土,以免更换V形象胶带时受阻。

其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项重要的施工项目,安装的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务及使用年限。桥梁伸缩缝代号表示与中华共和国交通行业表示相一致。

伸缩缝安装温度为15 ,施工时应根据实际温度组装定位值,并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊,必要时再作加强措施,确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合,偏差不超过10mm。

伸缩装置的养护正常的维修、养护是保证伸缩装置正常工作和寿命的必不可少的重要环节,因此,养护工作应作到如下几点:1、结合公路桥梁的日常养护工作,经常清扫密封橡胶带中积存的泥沙、石屑等杂物,防止影响伸缩装置受力时的伸缩,以及大石子等物将密封橡胶带刺破,造成漏水和漏沙土等,一经发现破损应及时更换。

7,伸缩缝焊接完成后接下来进行钢纤维混凝土浇筑。8,然后是进行洒水养护,养护时间不小于15d,并进行交通管制,严禁车辆及行人通行,确保伸缩装置两侧混凝土强度设计要求。9,后安装伸缩缝防水橡胶条。但实际使用中常见的是模数伸缩缝、梳形板式伸缩缝。

三,施工质检人员,应随时对施工人员检查所施工的内容与进度,解决施工难点,进行的,及时发现不

达标的部位并整改，以确保工程。GQF-C60桥梁伸缩缝的设计要求及适用范围公司是GQF-C60桥梁伸缩缝生产厂家，GQF-C60桥梁伸缩缝型号齐全，拥有强大的GQF-C60桥梁伸缩缝设产团队。

桥梁伸缩缝的日常有哪些1、打扫桥梁伸缩缝胶条中的积压泥沙、石屑等杂物，避免伸缩安装受力时影响伸缩自在和大石子等物将桥梁伸缩缝胶条而形成漏水景象，一经发现，应实理解更换胶条。2、查看反省边梁与桥面铺装衔接处能否有损坏、裂痕呈现，形成渗漏景象，一经发现应实时修补，以免影响伸缩安装与梁、板间锚固强度。