

白色外墙抗碱封固底漆(武汉)

产品名称	白色外墙抗碱封固底漆(武汉)
公司名称	武汉远城科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区中山路496号
联系电话	13037105996 13037105996

产品详情

白色外墙抗碱封固底漆(武汉) 俗称:封闭底漆 产地:武汉远城狮子山化工涂料厂

产品名称：外墙专用封闭底漆

适用范围：适用于水泥砂浆，混凝土，水泥石棉板等基材表面，对新老墙体均适用 产品特点：封闭性能很好，能封闭基材毛细孔，对基材保护附着力优良，渗透性强，能提高面漆与基材之间的附着力，提高面漆性能，涂刷面积大，耐用期长，容易施工，环保，不含苯、汞、铅等有害物质 技术参数：

主要成分：特殊丙烯酸共聚乳液，优质颜填料，进口助剂 光泽：哑光 颜色：白色

理论涂布率：8~10m²/kg（以一遍干膜20u计） 固含量：55% 干燥时间：小于1小时（23±2℃） 施工：

表面处理：基层表面必须清洁干燥，坚实，无油污和其它污垢等（确保PH值小于10，含水率10%以下），遇有旧涂膜的墙面，应将松散，脱落，粉化的涂层清理干净，用腻子填补好不足之处，并用砂纸打磨平整。 施工方式：刷涂、滚涂、普通喷涂和无气喷涂 稀释：清水稀释，加水量10%~25%

涂装间隔：最短2小时 注意事项：1. 施工温度5℃以上，温度 ≤85%

2. 涂料贮存于阴凉干燥处，贮存温度在0℃~40℃

3. 新建墙面必须自然放置30天以上，且达到表面施工要求方可施工

建议配套系统：与本厂外墙各系列面漆配套使用 包装规格：20kg/桶