

S202环保型内墙水性水泥漆(武汉)

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | S202环保型内墙水性水泥漆(武汉) |
| 公司名称 | 武汉远城科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市武昌区中山路496号 |
| 联系电话 | 13037105996 13037105996 |

产品详情

S202环保型内墙水性水泥漆(武汉)

特性、用途：适用于各种星级酒店、豪华住宅，写字楼等室内装饰和保护

产品特点： 哑光漆面，柔和丰满，典雅高贵 遮盖力极强，涂刷面积大，经久耐用，施工方便

优良的耐碱性、耐水性和防霉性 耐水性极好（大于3000次）

芳香环保，不含苯、汞、铅等有害物质 主要成份：丙烯酸共聚乳液、优质颜填料，进口助剂

光泽：哑光 颜色：各色 理论涂布面积：7.0 m²/kg 固含量： 50%

干燥时间：2小时（23±2℃）

表面处理：墙体干燥平坦，坚实洁净无油污、灰尘等（确保PH值小于10，含水率10%以下）

施工方式：刷涂、滚涂、普通喷涂、或无气喷涂 稀释：清水稀释，加水量10% - 25%

涂装间隔：最短2小时 施工流程： 基面处理：将墙面打磨平整，不平的地方用本公司专用胶水按适当比例兑以双飞粉调制的腻子找平。并用砂纸打磨平整，有油污处必须清理干净。

底面处理：刷涂，滚涂或喷涂本公司专用内墙封闭底漆一道。

表面处理：刷涂，滚涂或喷涂本产品（两遍）。 注意事项：

1. 施工温度5℃以上，湿度 85% 2. 涂料贮存于阴凉干燥处，贮存温度：0℃ - 40℃

建议配套系统： 与本厂专用内墙抗碱封闭底漆配套使用 包装规格：20kg/桶 供应环氧防腐漆、聚氨酯耐酸防腐漆、GZ-2新型高分子防腐涂料、IBN8710互穿网络防腐涂料、航空标志漆、道路反光漆、夜光漆、荧光漆、内外墙乳胶漆、钢结构专用氟碳漆、氟碳外墙漆、有机防火堵料、防火包、超薄型钢结构防火涂料、无机防火板等