

XHHW-2, UL SIS1/XHHW-2, VW-1级

产品名称	XHHW-2, UL SIS1/XHHW-2, VW-1级
公司名称	北京北自南瑞电气设备有限公司
价格	.99/米
规格参数	埃因电线电缆:见详情 XHHW-2:见详情 上海:见详情
公司地址	北京市丰台区潘家庙路9号院14号楼一层102
联系电话	13681886808 13681886808

产品详情

XHHW-2, UL SIS1/XHHW-2, VW-1级应用及描述

SIS1/XHHW-2, VW-1级电缆通常用于住宅, 商业, 机构和工业中, *大导体温度为90 ° C可在干燥和潮湿的环境布线, 也可架空安装, 或安装于导管/其他沟壑内, 用于不超过600伏的电路中。此电缆通过垂直火焰测试 (VW-1)。各种颜色都可提供。尺寸1/0AWG及以上电缆桥使用和耐日光。尺寸2AWG及以上的电缆标注耐日光, 仅可提供黑色绝缘。

标准及认证

UL 44 - 热固性材料绝缘线缆 UL 1685 - CT 火焰暴露试验. UL 1581 - 火焰暴露试验 (VW-1) IEEE 383 ((IEEE 1202/FT4 (2/0 AWG及以上)火焰测试(70,000 Btu/hr 垂直托盘燃烧测试)

ICEA S-95-658 (NEMA WC70)

电缆结构

导体: 单芯铜导体, 多股镀锡退火铜, 遵循ASTM B33, ASTM B8 B类绝缘: 阻燃防潮交联聚乙烯 (FRXLPE) 颜色: 黑色, 其他可选

电缆参数线规股数标称导体直径INCH/MM标称绝缘厚度MM标称电缆外径MM标称铜的重量LBS/KFT KG /KM标称电缆重量KG/KM1870.051.270.0300.760.112.74589141670.061.470.0300.760.123.0581213201470.071.800.0300.760.133.38131919281270.092.290.0300.760.153.86203027411070.112.870.0300.760.184.4532484161870.143.560.0451.140.246.05517669102670.184.570.0451.140.286.9981121103153470.235.840.0451.140.328.18129192156232270.297.370.0451.140.389.682053052393551/0190.369.140.0551.400.4812.143264853735562/0190.4110.410.0551.400.5213.284116124646913/0190.4611.680.0551.400.5714.555187715798624/0190.5112.950.0551.400.6315.98653972722107525

0370.5614.220.0651.650.7017.7577211498601280350370.6616.760.0651.650.8020.371081160911851764500370.7920.0
70.0651.650.9323.651544229816692484600610.8722.100.0802.031.0426.421853275720403035750610.9824.890.0802.0
31.1428.9623163446251537421000611.0827.960.0802.031.2932.773086459133104925