

恒温恒湿箱（同行业高端产品）

产品名称	恒温恒湿箱（同行业高端产品）
公司名称	嘉兴中宝检测设备公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市广益路国际电气城
联系电话	0573-82679310 13732586353

产品详情

恒温恒湿箱（同行业高端产品）

产品名称：[恒温恒湿箱](#)

产品型号:ZB-TH-S-80D

容积（L）80

一、恒温恒湿箱控制器说明：

产品控制器说明：

原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。

TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器：

原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可

调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。

TEMI300液晶显示薄膜按键式：

原装韩国进口，薄膜按键式数据输入,温湿度同时可程控器,英文表示及3.1" LCD液晶显示控制器恒温恒湿箱的工作室尺寸（H*W*D）mm: 500*400*400

二、符合标准：

GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423
GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法

三、恒温恒湿箱的主要技术参数：

内外箱材质:内箱-镜面不锈钢板;

外箱-不锈钢或钢板喷涂

性能 温/湿度范围

温度:-70 ~ +150度；

湿度：20% ~ 98%RH

温度波动度：±0.5度

湿度波动度：±2%RH

湿度均匀度：±2.5%RH

四、恒温恒湿箱的结构及部件:

保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器:P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统

电源:3相5W380VAC ± 10%

标准配置：

观察窗（箱内照明）、直径50mm电缆孔（位于左侧）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件 通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

浙江嘉兴中宝检测设备有限公司

欢迎登录我们的网站<http://www.057317.com>

联系人：陶小姐（13732586353）

TEL:0573-82679310

FAX:0573-82679300

E-m: jxzbgs2008@163.com

QQ : 378599117