恒温恒湿箱(同行业高端产品)

产品名称	恒温恒湿箱(同行业高端产品)
公司名称	嘉兴中宝检测设备公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市广益路国际电气城
联系电话	0573-82679310 13732586353

产品详情

恒温恒湿箱(同行业高端产品)

产品名称:恒温恒湿箱

产品型号:ZB-TH-S-80D

容积(L)80

一、恒温恒湿箱控制器说明:

产品控制器说明:

原装韩国进口,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。

TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器:

原装韩国进口,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可

调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。

TEMI300液晶显示薄膜按键式:

原装韩国进口,薄膜按键式数据输入,温湿度同时可程控器,英文表示及3.1"LCD液晶显示控制器恒温恒湿箱的工作室尺寸(H*W*D)mm:500*400*400

二、符合标准:

GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423 GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法

三、恒温恒湿箱的主要技术参数:

内外箱材质:内箱-镜面不锈钢板;

外箱-不锈钢或钢板喷涂

性能 温/湿度范围

温度:-70~+150度;

湿度:20%~98%RH

温度波动度: ±0.5度

湿度波动度: ±2%RH

湿度均匀度: ±2.5%RH

四、恒温恒湿箱的结构及部件:

保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器:P计装.日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统

电源:3相5W380VAC ± 10%

标准配置:

观察窗(箱内照明)、直径50mm电缆孔(位于左侧)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱

选购件通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔

浙江嘉兴中宝检测设备有限公司

欢迎登录我们的网站http://www.057317.com

联系人:陶小姐(13732586353)

TEL:0573-82679310

FAX:0573-82679300

E-m: jxzbgs2008@163.com

QQ: 378599117