

美国SOR索尔压力开关101B3-K45-N4-C1A厦门爱特斯机电

产品名称	美国SOR索尔压力开关101B3-K45-N4-C1A厦门爱特斯机电
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

防护型型号 可调范围（PSI） 回差（PSI） 防爆型型号 K触点 EF触点

44V1-K2-N4-B1A 2-8 0.2 0.6 44V2-K2-N4-B1A

44V1-K4-N4-B1A 2-25 0.3 0.9 44V2-K4-N4-B1A

44V1-K5-N4-B1A 3-50 0.4 1.2 44V2-K5-N4-B1A

44V1-K45-N4-B1A 4-75 0.5 1.5 44V2-K45-N4-B1A

66V1-K2-N4-B1A 7-30 0.5 1.5 66V2-K2-N4-B1A

66V1-K3-N4-B1A 12-100 0.9 2.7 66V2-K3-N4-B1A

66V1-K5-N4-B1A 20-180 1.4 4.2 66V2-K5-N4-B1A

66V1-K45-N4-B1A 25-275 1.9 5.7 66V2-K45-N4-B1A

55V1-K3-N4-B1A 25-240 2.2 6.6 55V2-K3-N4-B1A

55V1-K5-N4-B1A 35-375 3.1 9.3 55V2-K5-N4-B1A

55V1-K45-N4-B1A 45-550 3.9 11.7 55V2-K45-N4-B1A

99V1-K4-N4-B1A 100-500 5.3 15.9 99V2-K4-N4-B1A

99V1-K5-N4-B1A 200-1000 9.2 27.6 99V2-K5-N4-B1A

99V1-K45-N4-B1A 20-1750 15 45 99V2-K45-N4-B1A

11V1-K45-N4-C1A 500-4000 98 294 11V2-K45-N4-C1A

工作压力PSI 保护压力PSI

6 , 5 1500 2500

9 2500 6000

1 5000 6000

压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是：1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构，安装灵活，使用方便，无需特殊的安装固定。2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。3、密封式不锈钢感应器安全可靠。4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。压力开关是与电器开关相结合的装置，当到达预先设定的流体压力时，开关接点动作。主要应用于电厂、石化、冶金行业等工业设备上输出报警或控制信号，

在工业领域中有着重要的用途，能预防生产过程中重要装置的损坏，避免了重大生产事故的发生。