

# LS1206B型便携式流速测算仪

产品名称	LS1206B型便携式流速测算仪
公司名称	四川省成都市辰风仪表科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	成都市成华区龙潭寺北湖印象
联系电话	86-02813618065096 13618065096

## 产品详情

成都辰风仪表长期供应LS1206B型便携式流速测算仪 LS1206B型便携式流速流量仪（简称便携式流速仪）是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。便携式流速仪主要由LS1206B型旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、LS1206B型流速测算仪、0.4m×4 16测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。使用时，按图1所示组装成一体，接通信号线，即可进行各明渠中流速的测量，并自动显示流速。 图1.

便携式流速仪安装图 该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠，符合国家明渠流量测量标准，配置100度高温旋桨，是国内目前新型的便携式流速测量仪器。

一．仪器的技术要求： $KN$  测速公式： $V = \frac{KT}{C}$  + C(m/s)(自动计算)

仪器编号：\_\_\_\_\_、K\_\_\_\_\_、C\_\_\_\_\_ 测速范围：0.06-5.00 m/s (可到7.00m/s)

测流误差： 1.5% 显示屏：2×16位液晶显示 3．4关机操作：每次使用完仪器，只要拨下插头，仪器即可自动关机，并保存关机前所选定流速仪型号和参数，在下一次使用时，只需插上插头，接好流速仪，按一次换屏键即可进行测流工作。 四.计算机联机运行(定货无要求时无此功能) 首先用专用通讯电缆连接测算仪与计算机的通讯口，打开计算机进入WINDOWS平台中 - 程序 - 附件 - 通讯 - 超级终端，设置波特率为2400，通讯位为8位，停止位1位，奇偶校验为无，流控制为软件方式，选择正确的通讯口，接通测算仪的信号电源线，启动测流。待每次测流历时结束后，测算仪自动送出一组数据到计算机屏幕显示。  
。 K=7800 C=0.050 T=0106.5 N=0015 V=0.160 K=7800 C=0.050 T=0108.4 N=0016 V=0.165