

## 温州市冠通蓄电池12V17AH规格特性

产品名称	温州市冠通蓄电池12V17AH规格特性
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

温州市冠通蓄电池12V17AH规格特性 本次监督抽查中发现的问题有下列几项：1、空载输出特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态不带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项有2个批次产品不合格。2、满载输出特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。3、标识和说明：该项是考核UPS电源标识的额定值是否明确,该项指标不合格会影响使用者正常、安全的使用。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。GGJOG与G1使用相同的补偿值。精度数控机床的精度是指所测量的机床运动部件在数控系统控制下运动所能达到的位置精度，是数控机床有别于普通机床的一项重要精度，它与机床的几何精度共同对机床切削精度产生重要的影响，尤其对孔隙加工中的孔距误差具有决定性的影响。一台数控机床可以从它所能达到的精度判出它的加工精度，所以对数控机床的精度进行检测和补偿是保证加工质量的必要途径。精度的测定目前多采用双频激光干涉仪对机床检测和处理分析，利用激光干涉测量原理，以激光实时波长为测量基准，所以提高了测试精度及增强了适用范围。三、UPS的选配 一般根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的，选择适合的UPS。例如：对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS；在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS；而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备，就只能选用在线式UPS。还要根据您的设备来选择，一般普通PC机或工控机的功率在200W左右；苹果机在300W左右；服务器在300W与600W之间，其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。 SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润 森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysinon阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池 SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池 TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[哈密电力士蓄电池12V220AH鱼缸配套电源电池](#)