

5-1单点壁挂式气体检测报警仪

产品名称	5-1单点壁挂式气体检测报警仪
公司名称	四川省成都市辰风仪表科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	成都市成华区龙潭寺北湖印象
联系电话	86-02813618065096 13618065096

产品详情

成都辰风仪表长期供应5-1单点壁挂式气体检测报警仪（大）产品特点

应用冶金、化工、石油、制药、环保等行业工作环境存在有毒、有害气体或氧气含量的检测

采用进口电化学传感器，精度高、抗干扰能力强使用寿命长现场LED显示，声光报警

智能化设计，操作简单，校准、调零、报警设置方便可输出继电器控制信号

金属壳体，坚固耐用，安装方便 技术参数 传感器类型：电化学（可燃气体是催化燃烧式）

响应时间：40s 显示方式：高亮度红色数码管 报警方式：声音报警 90dB以上（10cm）

光报警 10红色发光二极管（一、二级报警指示灯）

输出控制：继电器输出（AC220V5A）、信号控制（开关量）（可选：4---

20mA电流信号输出）工作模式：连续工作 工作电压：AC220V 温度范围：-20 ~ 50 湿度范围：0

~ 95%（RH）无冷凝 安装方式：壁挂式安装 外形尺寸：230mm×150mm×75mm 重量：1800g

安装图 选型参考

产品型号	产品种类	被测气体	报警值	测量范围	分辨率
HFF-O2	氧气检测仪	O2	18%vol	0~30%vol	0.1%vol
HFF-CO	一氧化碳检测仪	CO	50ppm	0~2000ppm	1ppm
HFF-H2S	硫化氢检测仪	H2S	10ppm	0~100ppm	1ppm
HFF-CL2	氯气检测仪	CL2	2ppm	0~20ppm	1ppm
HFF-NH3	氨气检测仪	NH3	35ppm	0~200ppm	1ppm
HFF-SO2	二氧化硫检测仪	SO2	5ppm	0~100ppm	1ppm
HFF-NO2	二氧化氮检测仪	NO2	10ppm	0~20ppm	1ppm
HFF-H2	氢气检测仪	H2	35ppm	0~1000ppm	1ppm
HFF-EX	可燃气体检测仪	EX	25%LEL	0~100%LEL	1%LEL
HFF-O3	臭氧检测仪	O3	2ppm	0~5ppm	1ppm
HFF-NO	一氧化氮检测仪	NO	35ppm	0~100ppm	1ppm