

6-1气体检测变送器

产品名称	6-1气体检测变送器
公司名称	四川省成都市辰风仪表科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	成都市成华区龙潭寺北湖印象
联系电话	86-02813618065096 13618065096

产品详情

成都辰风仪表长期供应6-1气体检测变送器 技术参数 传感器：电化学（可燃气是催化燃烧式）

响应时间：40s 工作模式：连续工作 工作电压：DC24V 输出信号：4 - 20mA

（可选：直接输出继电器开关量信号）输出方式：二线制或三线制（可燃气无二线制）

可同时输出一组继电器开关量信号 温度范围：-20 ~ 50 湿度范围：0 ~ 45%（RH）无冷凝

防爆证号：CE101084 防爆标志：Exd II CT6

接线方式：三线制按照图示接线，二线制电路做过防反接处理

安装方式：壁挂式或者管道式安装（注：参考安装图）外形结构：变送器外壳采用隔爆结构设计的压铸铝壳体，上盖的凹槽设计有利于锁紧壳体，传感器的正面设计为向下结构，保证传感器与气体接触最佳，进线口采用防爆防水接头。

传输电缆：二芯屏蔽电缆，截面 $2 \times 1.5\text{mm}^2$ （三线制采用三芯屏蔽电缆 $3 \times 1.5\text{mm}^2$ ）

传输距离：小于1000m 外形尺寸：150mm × 190mm × 75mm 重量：1.5kg 选型参考

H O1 0 0.
 F 2 8 ~ 1
 F %3 %
 - v 0 v
 O ol%ol
 2 v
 ol
 H C5 0 1
 F O0 ~ p
 F p 2 p
 - p 0 m
 C m0
 O 0
 p
 p

	m
H	H1 0 1
F	2 0 ~ p
F	S p 1 p
-	p 0 m
H	m 0
2	p
S	p
	m
H	C 2 0 1
F	L p ~ p
F	2 p 2 p
-	m 0 m
C	p
L	p
2	m
H	N 3 0 1
F	H 5 ~ p
F	3 p 2 p
-	p 0 m
N	m 0
H	p
3	p
	m
H	S 5 0 1
F	O p ~ p
F	2 p 1 p
-	m 0 m
S	0
O	p
2	p
	m
H	N 1 0 1
F	O 0 ~ p
F	2 p 2 p
-	p 0 m
N	mp
O	p
2	m
H	H 3 0 1
F	2 5 ~ p
F	p 1 p
-	p 0 m
H	m 0
2	0
	p
	p
	m
H	E 2 0 1
F	X 5 ~ %
F	% 1 L

- L 0 E
E E 0 L
X L %
L
E
L
H O 2 0 0.
F 3 p ~ 1
F p 5 p
- m p p
O p m
3 m
H N 3 0 1
F O 5 ~ p
F p 1 p
- p 0 m
N m 0
O p
p
m