

3000V高压潜水泵浮筒式 铸铁 大功率 大流量 漂浮泵 选型 保养 维护

产品名称	3000V高压潜水泵浮筒式 铸铁 大功率 大流量 漂浮泵 选型 保养 维护
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJF 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

天津奥特泵业有限责任公司是一家集设计、开发、生产、销售于一体的潜水泵生产厂家。供应产品主要有：高压潜水泵浮筒式、不锈钢潜水泵、3000V高压潜水泵、热水潜水泵、耐腐蚀潜水泵、防腐潜水泵、热水循环泵、潜水排污泵、潜水轴流泵。

一、3000V高压潜水泵浮筒式型号说明

例如：50WQF32-128/15

50表示适用井径不小于50毫米。

W表示卧式的（汉语拼音的打头字母）；

Q表示井用的（汉语拼音的打头字母）；

F表示浮筒的（汉语拼音的打头字母）；

32表示流量是32m³/h；

90表示扬程是90米；

/15表示15级叶轮串联。

二、3000V高压潜水泵浮筒式适用范围

高压潜水泵浮筒式适用与农田灌溉，浇水，雨水回收利用系统，城市供水，企事业单位提起地下水源之用。该潜水泵浮筒式设备噪音低，效率高节约电能。

三、3000V高压潜水泵浮筒式技术参数：

3000V潜水泵浮筒式机组外径143mm;出水口直径分为2".3"。出水口紧固螺栓数量为：4条，型号为10×60（8.8级），螺栓距离110mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径130mm内径50mm/75mm厚度14mm)由用户自己现场焊好接泵短管。

四、3000V高压潜水泵浮筒式允许介质范围

1：无杂质清水，冷至水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6:离子的含量不大于400mg/L

7:高压潜水泵浮筒式机组需要完全浸没水中工作。

五、3000V高压潜水泵浮筒式电机参数

潜水电机为清水润滑，使用前需要给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

六、3000V高压潜水泵浮筒式电机防护等级：8

3000V高压潜水泵浮筒式是我司的一款主营产品，该设备不仅有严格的生产技术，还有完善的售后服务，另外，我们的3000V潜水泵浮筒式产品支持定制，津奥特期待您的光临。