U型压力真空计

产品名称	U型压力真空计
公司名称	四川省成都市辰风仪表科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区龙潭寺北湖印象
联系电话	86-02813618065096 13618065096

产品详情

成都辰风仪表长期供应U型压力计概述：

U型压力真空计（以下简称真空计）是测量粗真空压力的理想仪表，它结构小巧美观、重量轻、安装操作方便，其特点是精度高、响应快、测幅度广、稳定可靠、零部件采用不锈钢制品，有较高的耐腐蚀性，这些都是其它压力真空计无法比拟的。本真空计的应用面很广，可用于冶金、化工、石油、轻工、医药、科学实验以及中央空调主机溴化锂制冷机组等，所以它是深受用户欢迎的理想仪表

宝贝说明：

二、**U型压力计**主要技术指标

品牌：CF

型号：U型压力计

测量范围：0-4KPa （0-4000pa)

精度等级：2.5级

三、**U型压力计**工作环境条件：
环境温度：-5--35℃

相对湿度：≤85%

四、**U型压力计**工作原理：

该真空计是一种液体压力计，它的基本原理是利用流体静力平衡原理，利用液体高度并有直接进行压力测量的仪表。真空计玻璃管二端必须平衡，玻璃管内径均匀一致，一边玻璃管顶端封闭，并始终保持一定的真空度。管内装有工作介质---高纯度水银，真空计的铜接头与被测设备相连接，设备内的压力由真空泵排气后，看真空计玻璃管内的水银柱端面高度差对照刻度板，直接读出绝对压力（＊两端读数相加之和即为真空度）。

五、**U型压力计**安装使用说明：

将真空计垂直安装在设备上，用户可购￠6.5mm紫铜管与真空计上端的紫铜管焊接，另一端与真空阀门焊接，焊接时请注意以下事项：

1、温度不要过高，以防止铜接头变形，影响密封性能。

2、铜管必须清洗，有条件可用乙醚，不能用油类清洗。

3、焊接质量保证，必须焊二层，绝对不能漏气。

4、“Ｏ”型圈拆卸要小心，安装时注意平均。

抽真空时必须关紧真空阀门，等真空泵运转后才慢慢打开真空阀门，以防一下子抽气，把真空中的水银抽出不能使用，