

F G S热导式流量开关头

产品名称	F G S热导式流量开关头
公司名称	四川省成都市辰风仪表科技有限公司
价格	1980.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区龙潭寺北湖印象
联系电话	86-02813618065096 13618065096

产品详情

成都辰风仪表长期供应探F G S热导式流量开关头采用抗结垢涂层,能有效防止管道内水垢、锈垢等污垢附着,抗污能力更强,工作更稳定。特点独有锥形探头设计,能有效防止介质中缠绕物的缠绕。全防水壳体设计,独有防水调节旋钮,不用拆卸密封螺丝,即可任意调节,方便更可靠。可选防腐型F G S流量开关可对管道中的液体流动情况进行实时监控,提供开关量输出,并采用6个L E D实时显示流体流速状态,实现下列监控功能:介质流动,降低/提高流速;介质存在/不存在;介质流动/静止;监控管道内流体流速大小、断流监测或防止泵的空转。被广泛应用于石油化工、电力、冶金、钢厂、造纸、食品品加工、水处理、电池厂等行业。主要技术参

数一般的热导开关工作在水质较差的管道中,时间久后,常常结有层水垢或锈垢,使流量开关的探头失效,使用寿命大大缩短,F G

S热导式流量开关探头采用抗结垢涂料,能有效防止管道内水垢、锈垢等污垢附着,另外独有锥形探头设计,能有效防止介质中缠绕物的缠绕。使得使用寿命更长,性能更可靠。

一般的流量开关在调节设定点时,要旋开密封螺丝,调节里面的电位器,在这操作过程中,如果密封螺丝忘记旋回去,或没旋紧,这就有可能现场渗漏的液位通过密封螺丝孔进入流量开关内部,致使流量开关损坏。F G S热导式流量开关的外壳采用全防水设计,独有的防水调节旋钮设计,不存在密封螺丝孔,不惧怕液位从密封螺

丝孔进入流通开关内部,损坏流量开关,性能更可靠,调节更方便。在探头表专 有特点SHENWEIDA TECHNOLOGY CO.,LTD 对于输出形式为晶体管和继电器的流量开关,其LED指示的含义如下:

- 红灯亮 流速低于设定点(晶体管不导通/继电器不动作) - 黄灯亮

流速等于或高于设定点(晶体管导通/继电器动作) - 黄灯和绿灯亮

流速超出设定点的程度(绿灯1、2、3或4与黄灯一起亮)探头材料316 L壳体材料304不锈钢或铝合金

接口方式1、水平安装:当管道内介质为满管时,可以采用此安装方式,但是当管道内液体为非满管时,不能采用些安 装方式,因为有可能导致流量开关的探头接触不到介质,而不能正常工作。2、侧式安装

:在管道内介质为满管或非满管时,均可以采用此安装方式。3、垂直安装:当垂直管道安装时,应该安装在介质由下至上的流动管段下。、倒装禁止此安装方式,此安装方式会管道底部的沉积物覆盖头,导致流量开关不能正常工作。且如果安装时密封不严会导致,渗漏水长时间浸泡流量开关,致使流量开关损坏,而且此安装方式也不利于