

阻旋料位开关

产品名称	阻旋料位开关
公司名称	四川省成都市辰风仪表科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	
公司地址	成都市成华区龙潭寺北湖印象
联系电话	86-02813618065096 13618065096

产品详情

成都辰风仪表长期供应阻旋料位开关进口马达性能可靠，可长时间连续运转；独特油封设计可以防止粉尘沿轴渗入；扭力稳定可靠，且扭力大小可以调节；叶片承受过重负荷时，马达回转机构会自动打滑，保护不受损坏；?接续规格、叶片、长度皆可接受定制。产品简介：阻旋开关是一种用于固态物料（包括粉状、粒状、块状、胶状等）的物位控制器。它具有密封性好、过载能力强（具有过载保护）、轻便易装、输出触点容量大等特点。针对不同比重的物料可通过调整弹簧的拉力来实现，其接触物料部分全为不锈钢材料。阻旋开关在化工、塑料、水泥、制药、饲料、食品等行业得到了广泛的应用。工作原理：利用永磁电机带动叶片旋转，当被检测物料上升至叶片位置时，叶片转动受阻，该阻力通过传动轴传递到接线盒内的检测装置，检测装置则向外输出一个开关信号，并切断电机电源使叶片停止转动。

当物料下降时，叶片阻力消失，检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态，叶片恢复旋转状态。

针对使用于比重相差较大的物料，可调整弹簧拉力，比重大时弹簧拉力调整至最强，反之则调整至最弱。

技术参数：1、供电电源：220VAC 2、消耗功率：4W 3、触点容量：8A/250VAC SPDT（单刀双掷）4、叶片转速：1RPM（转/分）5、力矩：1.0 kg × cm 6、物料比重：0.4 7、工作温度：-10~80（最高可达300）8、绝缘电阻：100M（500VDC）
、介电强度：1500V*1min 10、防护等级：IP65 11、叶片材质：SUS304