

# 钢化玻璃均质炉

产品名称	钢化玻璃均质炉
公司名称	欧姆玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东佛山市陈村镇
联系电话	18666588959

## 产品详情

1.1钢化玻璃均质炉是钢化玻璃生产的辅助设备，在玻璃钢化工序完成后，再放入均质炉内进行热浸处理，使有自爆缺陷的钢化玻璃在处理过程中被引爆,从而降低钢化玻璃在安装使用中的自爆。

1.2.炉体内空尺寸： 6600 × 1680 × 3080 mm

1.3.最大加工玻璃尺寸： 2500 × 6000 mm

1.4.加工玻璃厚度： 3 ~ 19 mm

1.5.最大单炉处理量： 5000kg

1.6.最高空气温度： 335

1.7.工作温度： 290 ± 10

1.8.温控精度： ± 5 （炉内12区分布）

1.9.保温时段炉内最大温差： 15

1.10.升温时间： 90min可调

1.11.均质时间： 0 ~ 480 min可调

1.12.降温时间： 90min可调

1.13.均质后玻璃自爆率控制在万分之五内

1.14.循环风机： 12台3.0KW风机

1.15.降温风机: 1台7.5KW风机

1.16.导轨间距: 1100mm

1.17

产品性能：符合EN14179-1:2005及GB15763.4-2009标准要求。