

乐山污水处理厂不锈钢格栅板304不锈钢平台钢格板

产品名称	乐山污水处理厂不锈钢格栅板304不锈钢平台钢格板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:钿汇鑫 材质:304不锈钢 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

乐山污水处理厂304不锈钢格栅板，不锈钢钢格板，热镀锌钢格板，格栅盖板，化工厂异型钢格板，齿形防滑钢格板，电厂重型钢格板，钢格板沟盖板，地沟盖板，水篦子，车库地沟盖板等。

四川乐山污水处理厂不锈钢钢格板钢格栅

表面处理 1、酸洗钝化之后，表面呈亚光灰白色。
2、电化学抛光，表面较光亮，光洁度较高。 3、成品经加热和抛光处理，后进行电化学抛光，较后进行镀铬处理，可达到镜面效果。 无论哪种表面处理方法，在处理之*定要经过喷丸处理。不锈钢材质被广泛应用于食品加工,船舶制造,石化,污水处理等防腐要求高的使用环境,不锈钢钢格板的选型和碳钢钢格板的选型相同。不锈钢钢格板由于具备特殊性能，在国内外的各类工厂中得到广泛应用。

分类 不锈钢型 不锈钢钢格板在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛应用。不锈钢钢格板可分为平面型、齿型、I型，有200多个规格品种（根据不同的使用环境，可对其表面进行不同的防护处理）。
制作方式 机器压焊使用高压电阻压焊机，机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而可以得到焊点坚固，稳定性和强度*高的**钢格板。不锈钢钢格板具有重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清

扫、安装简便、经

四川乐山不锈钢钢格板

钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板是较常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有较强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公格板路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是较经济较轻便型，符合英标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是较理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具**义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被*用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、**、石化、交通、建材、等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔

型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是较经济较轻便型，符合英标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是较理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具**义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被*用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、**、石化、交通、建材、等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。