

mfdhta390018松下伺服驱动器3kw现货销售维修上门服务

产品名称	mfdhta390018松下伺服驱动器3kw现货销售维修上门服务
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

F4.3.36 模拟输入断开检验作用 个位数：AI1 断开检验

0：失效 1：合理

十位：AI2 断开检验

数百位：AI3 断开检验

0000 1 ×

F4.3.37 AI1 断开检验阈值（纠正前标值） 0.00~10.00V 0.25 0.01

F4.3.38 AI1 断开检验延迟时间姿势时长 0.01~50.00Sec. 2.00 0.01

F4.3.39 AI1 断开后姿势挑选 0：无姿势（作不关机警告）

1：强制性置极小值

2：强制性置*高值

3：强制性置默认设置预设值（F4.3.40）

4：变频调速器强制性跳电关机

0 1 ×

F4.3.40 AI1 断开后默认设置键入标值 0.00~10.00V 0.0 0.01

F4.3.41 AI2 断开检验阈值 (纠正前标值) 0.00~20.00mA 4.00 0.01

F4.3.42 AI2 断开检验延迟时间姿势时长 0.01~50.00Sec. 2.00 0.01

F4.3.43 AI2 断开后姿势挑选 0 : 无姿势 (作不关机警告)

3 : 强制性置默认设置预设值 (F4.3.44)

F4.3.44 AI2 断开后默认设置键入标值 0.00~20.00mA 4.00 0.01

F4.3.45 AI3 断开检验上阈值 (纠正前标值) -10.00~10.00V 0.25 0.01

F4.3.46 AI3 断开检验下阈值 (纠正前标值) -10.00~10.00V -0.25 0.01

F4.3.47 AI3 断开检验延迟时间姿势时长 0.01~50.00Sec. 2.00 0.01

F4.3.48 AI3 断开后姿势挑选 0 : 无姿势 (作不关机警告)

3 : 强制性置默认设置预设值 (F4.3.49)

F4.3.49 AI3 断开后默认设置键入标值 -10.00~10.00V 0.0 0.01