

学校科研用QH-6120型智能双路恒流大气采样器

产品名称	学校科研用QH-6120型智能双路恒流大气采样器
公司名称	青岛千华环保科技有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:千华 型号:QH-6120 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区大崂路1002号李沧商会大厦1507室
联系电话	0532-87972482 18663900915

产品详情

学校科研用QH-6120型智能双路恒流大气采样器

产品简介：

本设备应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的气态和蒸气态SO₂、NO_x等各种环境污染气体。该设备性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定性高。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测

二、采用标准：

JJG 956-2013 《大气采样器检定规程》

HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》 学校科研用QH-6120型智能双路恒流大气采样器、技术特点：

两路设计，采样方式灵活，可采集两种气体或者平行样，并可分别单独控制

采用电子流量计自动控制流量，自动补偿因为电压波动、阻力、温度变化引起的流量变化

使用高性能进口隔膜泵，耐腐蚀、寿命长、噪音低，具有过载保护功能

可根据环境温度自动加热，防止试液结冰

采样过程中掉电数据保护，来电后可自动恢复采样

支持扩展USB数据导出和蓝牙打印功能

四、技术参数：

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
采样流量	(0.1 ~ 1.0) L/min	0.1L/min	优于 ± 2.5%
流量稳定性	/		优于 ± 2.0%
流量重复性			
计前压力	(-35 ~ 35) kPa	0.1kPa	优于 ± 2.5%
环境大气压	(60 ~ 120) kPa	优于 ± 0.5kPa	
温控范围	(15 ~ 30)	1	不超过 ± 1.5
工作温度	(-30 ~ 50)		
工作电源	AC220V ± 10% 50Hz		
内置锂电池	7.4V 10Ah		
持续工作时间	> 15h		
噪声	< 55dB(A)		
功耗	< 50W		
外形尺寸	240mm × 180mm × 240mm		
整机重量	约3kg		

青岛千华环保科技有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！