

# 不锈钢316L海水泵 高压不锈钢潜水泵 厂家供应 JAT 支持定制

产品名称	不锈钢316L海水泵 高压不锈钢潜水泵 厂家供应 JAT 支持定制
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QHG 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

不锈钢316L海水泵 高压不锈钢潜水泵 厂家供应 JAT 支持定制

采购不锈钢海水泵天津奥特泵业，我们的不锈钢材质可采用304、316、316L、双相钢、锡青铜等等多种材质任您选择，可根据具体情况来选择\*合适的产品，欢迎有需要的客户来我公司实地考察。

如何正确选购和使用潜水泵？

潜水泵又分为潜水泵和自吸泵。潜水泵又称水老鼠，整个泵体是放入水中运行；自吸泵是接管到水层将水吸出。现代田园生产中，潜水泵以其价格较低、体积小、重量轻、抽水浇灌方便等优势，越来越受到种植户欢迎。但不同型号的潜水泵其功能、功率和吸程、流量等有所不同，不少农民朋友购买时由于缺少人员的指导，在实际使用中往往出现大马拉小车或者小马拉大车的情况，直接导致生产损失和成本浪费，有的还会发生安全事故，影响潜水泵使用寿命。由此可见，选购一台安全耐用的潜水泵非常重要。

首先，选购时要看清牌号和产品质量合格证

一台标准、合格的水泵是根据ISO要求制造的，寿命长，能耗低。选购时要到农业机械部门认可的销售点，认清生产厂家，看清牌号和产品质量合格证。不能购买无生产厂家、无生产日期、无生产许可证的三无产品，否则一旦出现问题很难解决。新购用户，可先咨询水泵方面的行家，也可直接咨询一些与自己使用相近的老用户，这样就可避免走弯路。

其次，要弄清水泵扬程和水泵流量的关系

水泵扬程并不等于提水高度，明确这一点对选择水泵尤其重要。水泵的扬程大约为提水高度的1.15-1.20倍。比如，某水源到用水处的垂直高度是20米，其所需扬程大约为23~24米。因此，选择水泵时，水

泵铭牌上的扬程与实际所需扬程接近，这样水泵的效率，使用更经济。但并不是要求水泵铭牌上的扬程与实际所需扬程相等，一般偏差只要不超过20%，水泵都能在较节能的情况下工作。

潜水泵的扬程和出水流量也是有一定讲究的。高扬程的泵用于低扬程，便会出现流量过大、电机超载现象，若长时间运行，电机温度升高，绕组绝缘层便会加快老化，甚至烧毁电机。如果水泵扬程远小于所需的实际扬程，往往不能满足用户的愿望，即便是能抽上水来，水量也会很小。因此，选择水泵的出水流量一般不宜选得过大，否则会增加购买水泵的费用。应具体问题具体分析，如用户自家吃水用的自吸式水泵，流量就应尽量选小一些的；如果是灌溉用的潜水泵，就可适当选择流量大一些的。

### 第三，要掌握正确的使用方法

正确的操作和运用，是延长潜水泵寿命、减少经济损失的重要因素。因此，在潜水泵启动前，首先要检查泵轴的转动情况是否正常，有无卡死现象；检查叶轮的位置是否正常；电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况，一般控制在额定电压的 $\pm 5\%$ 范围以内。另外，潜水泵在水中的位置十分重要，应尽可能选在水量充沛、无淤泥、水质好的地方，垂直悬吊在水中；有杂草的水塘要外加防护过滤网，并要提前捞清杂质、杂草，以防封网。潜水泵不允许横放在水塘的底部工作，以免陷入泥中或被悬浮物堵塞水泵进口，而导致出水量锐减，甚至抽不上水来。对于自吸泵应尽可能放置在通风、干燥的地方运行，以利于快速散热，降低电机温度。新的自吸泵使用时，要取掉覆盖在电机上的保护塑料膜，否则容易致使电机过热而烧坏线圈。另外，在每次启动前，一定要检查泵体内的存水量，否则会影响自吸性能，而且易烧毁轴封部件。在正常情况下，水泵启动后3~5分钟即应出水，否则应立即停机检查。

### 第四，要定期维修检查，切忌带病工作

正常情况下，水泵每半年应维修一次，切忌带病工作。水泵一旦出现故障，不要自己动手拆卸，到有经验、有规模的维修点维修，并及时更换超期零部件及某些易损机件。非使用期存放时，应及时将水泵提离水源，并排空泵内积水，尤其在雨季或冬季，要将其放置干燥处，并在水泵的重点部位涂上黄油，在轴承内加上润滑油，以防零部件锈蚀。潜水泵的停用期并非越长越好，如果长时间不使用，极易锈蚀零部件，减少水泵的使用寿命。因此，潜水泵应尽量一年四季合理使用。