

# 马鞍山绝缘靴年审 绝缘手套半年一检

产品名称	马鞍山绝缘靴年审 绝缘手套半年一检
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	绝缘靴年审:绝缘手套半年一检 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

带电作业用 高压绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用 高压绝缘手套使用性提出了\*加严格的要求.

### 使用注意事项

- (1) 用户购进手套后,如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变,或有其它异常变化,应到法定检测\*进行电性能复核试验。
- (2) 在使用前\*\*进行充气检验,发现有任何破损则不能使用。
- (3) 作业时,应将衣袖口套入筒口内,以防发生意外。
- (4) 使用后,应将内外污物擦洗干净,待干燥后,撒上滑石粉放置平整,以防受压受损,且勿放于地上。
- (5) 应储存在干燥通风室温-15 至+30 相对湿度50%至80%的库房中,远离热源,离开地面和墙壁20厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射,勿放于地上。
- (6) 使用6个月\*\*进行预防型试验。

绝缘鞋 绝缘鞋就是使用绝缘材\*\*的一种鞋。电绝缘鞋的适用范围,新标准中明确地指出:耐实验电压15KV以下的电绝缘皮鞋和布面电绝缘鞋,应用在工频(50-60F)1000V以下的作业环境中,15KV以上的试验电城市的电绝缘胶鞋,适用于工频1000V以上作业环境中。

电绝缘鞋在使用中要坚持预防试验

电绝缘鞋新标准GB12011—2000从生产、包装、运输、储存、使用都做出了具体规定。既约束了生产厂家不断提高质量，也对产品使用者提出了新要求：在使用时应避免锐器刺伤鞋底，使用时鞋面保持干燥，避免高温和腐蚀性物质。特别是劳动监管部门，对购进绝缘鞋新品应进行交接试验。产品在穿用6个月后，应做一次预防性试验，对于因锐器刺穿不合格品，不得再当绝缘鞋使用。