

纸滑拖/滑拖板/滑拖盘

产品名称	纸滑拖/滑拖板/滑拖盘
公司名称	上海双忠包装材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海宝山区沪太路9378号
联系电话	86-021-56181925 18918817597

产品详情

纸滑拖 (slip sheet纸滑板, 纸滑托板, 纸滑托盘, 纸滑板托盘, 纸滑拖板, 纸滑拖盘) 采用高质牛皮纸复合而成, 具有很好的抗湿性和很强的抗撕裂性。

优点: 1) 纸滑拖/滑托盘外形如同一张纸, 能更好的利用集装箱和运输车辆的空间; 2) 纸滑拖/滑托盘重量轻, 体积小, 能节约运费; 3) 纸滑拖板/滑拖盘仓储空间极小, 1000张滑托板=1立方米; 4) 纸拖板/滑拖板无需周转, 所以没有周转费用; 5) 纸滑托板/滑托盘无需材料回收; 6) 纸滑托板/滑托盘无需修理和无损失; 7) 纸滑托板/滑托盘无需管理或循环控制。8) 不熟手的工人在装箱过程中发现空间不够时, 常常会无顾货物的受损而把剩馀货物胡乱塞进集装箱中。如果使用纸拖板, 装箱之前会先计算货物的总容量, 这样就能避免上述情况的发生。9) 纸拖板只应用在多个货主、一个收货人的「买方集运」拼箱方式 (buyer's consolidation) 中, 用硬纸板做成, 装箱时将货物堆放在纸拖板上, 把货物包扎套好后再用带推拉器的叉车叉起推入集装箱中, 卸货的时候也十分方便快捷。10) 由於某些欧美国家对木托盘等木质包装出口材料有严格的要求, 需经过多重检疫程序, 既繁琐, 成本又高, 使用纸做的纸拖板就能避免这些问题, 节省了时间和成本。11) 纸拖板还能提高集装箱的载货率, 一般托盘的高度为4英, 而使用纸拖板代替就能节省4英的空间。一个集装箱的内部体积为28立方米, 使用纸拖板总共能节省出大约3至4立方米的空間, 大约为整个箱空间的10%。这样一个20柜就能节省约120美元的成本。

滑托板系统: 系统需要用带推拉器的叉车, 运输和仓储无需托盘, 非常适合于海运和公司内部的货物运输。纸滑托板系统已在美国被广泛使用, 由于此系统无可比拟的标准性, 节约空间性和低成本性必将成为以后国际运输的最终方式。

1.材料: 滑托板采用高质牛皮纸复合而成, 具有很好的抗湿性和很强的抗撕裂性。2.环保: 所用主材料纸, 胶水和辅材料都是采用环保材料制作。产品无毒, 重金属极低等, 符合出口至欧美, 日等国的环保标准, 可100%回收再生利用。双忠滑托板产品已获有SGS环保检测证书。3.经济: 费用约为木栈板和纸栈板的20%, 塑料托盘的5%左右。单张滑托板只有1mm左右, 1000张滑托板也只有1立方米, 因此能更好的利用集装箱和运输车辆的空间, 有效地减少货物整体体积和重量, 提高装载率, 节约运费。4.通关: 近年来, 各国愈加严格控制所进口产品和其包装材料的环保性, 特别是欧美, 日等发达国家要求甚严。对于出口货物中用到的普通木栈板都会要求出示熏蒸证明文件。环保的滑托板, 勿需熏蒸证明文件, 为出口免检物品。简化进出口通关作业。

- 5.承载：纸滑托板采用高强度进口牛皮纸,轻而承重性强.加以先进的制造工艺,使滑托板能承受更大载荷:800~2500KG或更高(可按客户要求之承重设计.)
- 6.防磁：以纸,水溶性胶水为原料,无任何金属钉屑,对电子产品无任何磁性干扰等.
- 7.轻质：厚约一毫米.相对木栈板,纸栈板,重量轻体积小.节省仓储空间和成本.
- 8.尺寸：可根据客户不同装载要求,不同产品规格要求,设计生产出更客户化,更满意的产品.