

玻璃钢楼梯踏步钢格栅防滑板安全磨砂颗粒耐腐蚀

产品名称	玻璃钢楼梯踏步钢格栅防滑板安全磨砂颗粒耐腐蚀
公司名称	南通美澳复合材料有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:美澳 规格:50*25 产地:江苏
公司地址	南通市港闸区幸福街道蒋坝村五组（注册地址）
联系电话	15996531518

产品详情

玻璃钢防滑条又称作玻璃钢L型型材，是采用往复式连续拉挤工艺成型的三角L截面结构型材，行业分类玻璃纤维增强塑料制品。

有很多多的优点：

一.强度高，玻璃钢防滑条的拉伸强度为150~300MPa，弯曲强度达200~300MPa，经1000h人工加速老化后的弯曲强度保留率可达78%。

二.变形率低，玻璃钢防滑条经1000h人工加速老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%。因此用该拉挤型材制做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。

三.热变形温度高，玻璃钢防滑条的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。

四.吸水率低，普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而玻璃钢防滑条的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用。

五.耐腐蚀性强，玻璃钢防滑条经3%HCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%；经3%NaCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。

六.适应环境要求，加工玻璃钢防滑条采用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特点，

符合国家有关环境要求。