

# 碳钢无缝等径三通厂家

产品名称	碳钢无缝等径三通厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

热压三通外形美观，表面平整光滑，耐酸耐碱耐高温，热压三通价格计算合理，外形美观，质感性能强。应用领域：广泛应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、造船、造纸等行业。热压三通用途：水、饮料、啤酒、食品、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。碳钢等径三通用在主管道要分支管处。不锈钢三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸；异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。其主要特点有外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强。同时等径不锈钢三通锻打精良，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，价格计算合理，外形美观，质感性能强。45度斜三通安装焊环:在其Y形铜管相互对称的两端铜管上安装焊环。2.按照权利要求1所述的加工Y型三通的工艺方法，其特征在于:所述水挤压模具包括相互压合的上模与下模，所述下模的上表面和上模的下表面设有至少一个与铜管相匹配的承载槽，所述承载槽的底部中间设有向下延伸并贯通下模的导向孔，所述下模的两侧分别设置有相互对称的针座，所述针座相对下模一侧设有与承载槽相互匹配的水压针，所述水压针包括出水水压针和相对侧的封闭水压针，所述出水水压针对应的针座还连接有高压水泵，其高压水泵与所述出水水压针的内部通道连通。45度斜三通订购须知说明：1、材料，主支管采用符合及其他有关规定，加强筋材料为三通直管壁厚的1.5倍；2、P 6.4单筋加强焊制三通使用温度在420 以下；3、P 4.D =400的三通，可使用蝶式加强三通。投入钢制三通介绍焊接三通管件种类有哪些的标准情况1. 变直径管件，指管端或管焊接三通上某一部分直径减小；2. 变壁厚的管件，指沿管子长度标的目的使壁厚发生转变；3. 转变断面的管件，根据要求，将圆形断面变为方形、卵形、多边形等等；4. 弯曲管件，我们干戈斗劲多的，即是将直管变为分歧曲率半径的弯管，如弯头、弯管等等；5. 带凸缘和圆缘的管件，前者指管子端部向内侧或外侧凸，后者指在管的圆周标的目的形成隆起的或凹槽的管件；6. 带卷边和封底类的管件，增添管端总强度向管的外侧或内侧卷边或将管件端部封住的管件；7. 扩径管件，根据要求将管件端部或某部位扩年夜形成各种外形的管件；