## 美国爱色丽积分球式测色仪Ci60

产品名称	美国爱色丽积分球式测色仪Ci60
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

美国爱色丽积分球式测色仪Ci60 Ci62中端便携式积分球分光光度仪,有多种孔径可供选择,确保准确的色彩测量,非常适合在涉及带纹理材料或金属基材印刷品的应用中进行质量控制。 作为爱色丽的高端型精密手持式积分球分光光度仪,Ci64可选多种配置,包括同步SPIN/SPEX输出、相对光泽度分析以及UV

选项,甚至能准确测量表面不平整的各种产品和包装类型。产品规格:

1111	3707127317171717
电池	锂离子电池
电池周	1000次测量
期	
	@ 10秒间隔
校准	白色和零点
色差	[ /X], ecmc, lab,
	E00, 反射率,
	E94, XYZ,
	L*a*b*, Yxy,,
	L*C*h ° , L*u*v*,
	i i
5 5/ <del>-</del>	差异评语
色彩空	Lab, L*a*b*, 反射率,
间	L*C*h°, 孟塞尔坐标,
	XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸(	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
长,宽	
,高)	
, ,	
湿度	5%到85%,非凝露
光源种	A, C, D50, D65, F2, F7,
类	F11 & F12
照明孔	14mm
径	
导入/导	CSV

出格式	
显示器	背光彩色图形LCD
仪器台 间差 光源寿 命	0.40 E*ab (平均值) 约50万次测量
支持的语言	英语、德语、法语、 西班牙语、意大利语 、葡萄牙语、中文( 简体)、中文(繁体 )、韩语和日语
光源	充气钨丝灯
测量间 隔时间	2秒
测量几 何结构	d/8 °
测量孔	8mm
	2秒
观察者	2 ° & 10 °
工作温度范围	50°到104°F(10° 到40°C)
包装尺寸(长度,宽度,高度)	51cm, 20cm, 41cm
合格/不 合格指 示	是
光度范 围	0 到 200%
光度分 辨率	0.01%
反射孔径	1
一   样本存   储	4000
样本预 览	目标窗口
运输重量	'7kg
短期重复性 –	0.10 E*ab (白色陶瓷上)

一一	1
白色	V/D04
软件开  发包	XD\$4
光谱分 析仪	蓝光增强硅光电二极 管
光谱间隔	10nm
光谱范 围	400nm-700nm
光谱报 告	
测量指数	[ /X], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类
标准存 储	1000
储存温 度范围	'-4°到122°F(-20° 到50°C)
ち 特 特	嵌入式
电压	100-240VAC 50/60Hz,
/D // <del>c</del> ++n	12VDC @ 2.5A
保修期	12 个月
重量	1.06 kg

Ci64可选多种孔径尺寸并可增加UV LED光源,准确测量含荧光增白剂的塑料、纺织品和纸张。 东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有日本柯尼卡美能达(KonicaMinolta)色彩色差计CR-10/CR-10 Plus,CR-400/410,,分光测色计CM-2300D,CM-2500D/2600D,CM-2500C,CM-700D,CM-3600D/3700D,CM-5,CM-3600A/3700A等