

美国SOR防爆压力开关5B4-K5-U9-C1A-LLYYQK

产品名称	美国SOR防爆压力开关5B4-K5-U9-C1A-LLYYQK
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

美国SOR防爆压力开关 5B4-K5-U9-C1A-LLYYQK技术参数 整定范围 35-375psi 典型标准死区 3.1psi
耐压：1500psi 触点形式：SPDT单刀双掷 接点容量：250VAC 15A，30VDC
5（10）A 环境温度：可达 -54 ~ 200 过程接口：1/4NPTF不锈钢 膜片：焊接不锈钢膜片 防爆型
铸铝外壳，电气接口M20*1.5 认证：CSA

CSSOR压力开关

性能特点·控制范围从负压力1kg/cm²到680kg/cm²,分多级控制·控制压力大为680kg/cm²·微压控制为15 mm水柱·真空-0-压力控制为：1kg/cm²(负压)-0-5.5kg/cm²·双设置点压力开关可以独立控制两点不同的压力值·切换差分可调与不可调两种数字式一体化压力仪表（开关，变送器及现场显示仪表）（SGT）
·开关：2个独立的SPDT（Photo MOS）继点器输出·死区分别可调，范围0.1%-***
满量程·常开，常闭点可自行设置·重复性0.1%·显示：显示范围可达满量程的1.5倍·12
种可选显示单位·变送器：两线制回路供电SOR流量开关T21-DF60-00-PPT21-DF6D-CS-RRT21-DF60-00-RRT21-DF8D-00-XT21-DF6D-CS-RR/EAC-8A-CS-4T21-DL8D-CS-RR+EAC-8A-CS-2T21-DF6D-00/EAC-8A-00-2901A-F2A-C-A1-N7-CS-TT901A-F2A-B-F1-N4-TT901A-F-B-A1-N4?901A-F2A-B-A1-N7901A-F2A-C-A1-N7-CS-TT901A-F2A-B-F1-N4-TT901A-F-B-A1-N4?904A-F3E-B-F1-N7-CR903C-F3D-C-A1-N4-CR/CS1903C-F3D-C-A1-N4-CR美国SOR流量开关701K1-U-P6-C?701K1-U-P8-C701K1-U-P6-C?701K1-U-P8-C701K1-U-P8-C/?371-U-2-C3A701K1-U-P8-C/?371-U-1.16-C3A701K1-U-P8-G/371-U-2-C3A701K1-U-P8-C-0D/?371-U-4-C3A701K1-U-P8-C-FS/371-U1.5-C3A美国SOR流量开关1520B-F5A-C-W9-EF1520B-F5A-C-W9-EF1520B-F5A-C-W9-FC1520C-F5A-C-W9-EF1520C-F5A-C-W9-FC1520?垂直安装?叶片式流量开关1520B-F5A-C-W9-EF1520C-F5A-C-W9-EF