

# 阴极保护远程监测智能测试桩 测试桩安装 测试桩规格

产品名称	阴极保护远程监测智能测试桩 测试桩安装 测试桩规格
公司名称	西安高耐德实业有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:高耐德GOALNARDE 型号:阴极保护远程监测测试桩 产地:河南
公司地址	西安市雁塔区雁环路华城泊郡11号楼二单元1905
联系电话	19991493428

## 产品详情

阴极保护智能测试桩是一种专门针对管道阴极保护监测的智能化设备，此设备可以自动采集数据，并在采集数据后自动上传至服务器。测试桩内部有时钟，我们可以预先设计一个上传时间，在设计好的时间点采集和上传数据。阴保智能测试桩内部采用目前高标准的A/D转换芯片，能够保证测试桩采集数据的准确性。测试桩内部有ARM和MCU，此芯片功耗低可靠性高，能够使测试桩自动采集数据，并把采集到的数据正常上传。内置的EMI抗干扰滤波电路，以及科学的防雷电路能够保证设备的正常稳定运行。

阴极保护远程监测智能测试桩设备内部还有GPS定位芯片，能够在客户端平台上显示地理位置，不仅方便其寻找，而且在地理位置信息平台上把显示的所有采集点的位置信息连接起来能够得到管道的位置和走向。阴保智能测试桩采用了大容量一次性的锂电池，设置每天采样一次上传一条的情况下使用，电池设计使用的寿命为5到7年时间，使用时间非常久。阴极保护远程监测智能测试桩设备在设计的时候设计为高度集成和小型化，这种设计可以兼容市面上95%的普通测试桩，这样在以后添加智能化设备时不需要再重新更换测试桩，节约了人力和物力上的成本。设备的使用环境温度非常广泛，从零下25 到零上65 的环境范围内都可以正常使用。为了考虑到不同的使用环境，我公司把整机做到了防尘防水的设计，外壳满足的IP66级别的防护标准，能够满足更恶劣的使用环境。量程DC  $\pm$  3V AC 0~50V，精度DC 5mv AC 0.5V，工作电压5~8v，工作电流200ma设备的技术参数。